



Typ Objekt-Rollo Trägerprofil (O-TP) mit Motorbedienung 230 V

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370/1-5 Textilrollos Typ 2) Objekt-Rollo Trägerprofil mit Motorantrieb vom Fabrikat: erfal oder Rollos mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

Systemaufbau: Patentierte Aluminium-Präzisionswickelwelle im Durchmesser 44 mm mit exzentrischer Innenkontur gleicht Toleranzen aus und sorgt für einen festen und sicheren Sitz der Komponenten, Trägerprofil H: 55 x T: 74 mm, Abschlussprofil H: 23 x T: 11 mm aus stranggepresstem Aluminium (Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22), wahlweise pulverbeschichtet in weiß RAL 9016 oder schwarz RAL 9005 bzw. silber eloxiert (E6 / EV1), weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Standfarbkarte gegen Aufpreis möglich, Kunststoff-Abdeckkappen bzw. Endkappen farblich angepasst in weiß, grau oder schwarz, alle verwendeten Kunststoff-Systemteile aus hochwertigen alterungs- und UV-beständigen Materialien (Polyacetal/ Polyamid)

Bedienung: hochwertiger EOM Motor 230 V 50 Hz, Schnellläufer mit 30 U/min, Drehmoment 3 Nm, Konformität nach EN 50081-1 und EN 50082-1, spritzwassergeschützt entsprechend EN 60529 Schutzklasse IP44, Endlageneinstellung manuell, Kabellänge 2,5 Meter, Bedienung erfolgt über Schalter/Taster, optional Funk

**Seilführung
(Pendelsicherung):** optional gegen Aufpreis kann der Rollobehang zwischen zwei parallelen Seilen geführt werden, Endstücke am Behang-Abschlussprofil umschließen das Seil und gewährleisten eine sichere Führung, Material (Seil): Nylon, klar (\varnothing 1,2 mm), Bodenbefestigung bzw. Winkel zur Wandbefestigung

Befestigung: Clipmontage des montagefertigen Rollos an Wand oder Decke, freie Positionierung der Befestigungspunkte

Rollobehang: Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Materialien mit verschiedenen Eigenschaften, z.B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraum-geeignet, dekorativ