



Technik & Preise  
Elektrorollo  
ER1 und ER2  
für 230V Motoren

2025 DE

# Bestes Produkt des Jahres

2018 wurde das Elektrorollo ER2 im Produktbereich der Bauelemente zum besten Produkt des Jahres gewählt.



Zusätzlich wurde es in folgenden Kategorien ausgezeichnet:



Beim Elektrorollo ER1 kann auf Wunsch das mehrfach ausgezeichnete **Transpatec-Gewebe** eingesetzt werden.



reddot design award  
winner 2011



2012



INNOVATION BW  
2012

Innovationspreis Baden-Württemberg  
Dr.-Rudolf-Eberle-Preis  
Preisträger 2012



Da Elektrorollos an Holz-Alu- oder an Kunststoff-Alu-Fenster/-Türen im Wesentlichen den Einbausituationen an Kunststofffenster/-türen entsprechen, werden diese bei den Empfehlungen nicht extra aufgeführt.

## Elektrorollos Serie ER1

Kastengröße 70 mm, Geweberückhalt mit Bürsten

**ER1/20** für Holz-, Aluminium- und Kunststofffenster/-türen

Seite 6

**Bediensysteme ER1**

Seite 7 bis 10

**Zusatzausstattungen ER1**

Seite 11 bis 19

**Aluminiumprofile ER1**

Seite 20

**Preislisten ER1**

Seite 21 bis 22

Die Elektrorollos der Serie ER2 wurden speziell für den Einsatz an Türen und großen Öffnungen entwickelt. Darüber hinaus empfehlen wir die Serie ER2 bei Fenstern, die hohen Windbelastungen ausgesetzt sind.

## Elektrorollos Serie ER2

Kastengröße 100 mm, Geweberückhalt mit Zip-Technologie

**ER2/20** für Holz-, Aluminium- und Kunststofffenster/-türen

Seite 24

**ER2/30** für Holz-, Aluminium- und Kunststofffenster/-türen bei Nischenmontage oder in Kombination mit Raffstore

Seite 25

**ER2/60** für Schiebeanlagen mit sehr schmalen Rahmenansichten

Seite 26

**Bediensysteme ER2**

Seite 27 bis 31

**Zusatzausstattungen ER2**

Seite 32 bis 43

**Aluminiumprofile ER2**

Seite 44 bis 45

**Preislisten ER2**


Seite 46 bis 49

# Elektrorollos ER1 und ER2

## Allgemeine Produktbeschreibung

### Profile

Sämtliche Profile des Neher-Systems sind stranggepresst nach der DIN EN 12020-2 und bestehen aus der Legierung EN AW-6060 T66.



### Oberfläche

Die Oberflächenversiegelung erfolgt im umweltfreundlichen Pulverbeschichtungsverfahren nach der GSB-Richtlinie.

Folgende Standardfarben werden angeboten:

pulverbeschichtet: Weiß (RAL 9016), Anthrazitgrau (RAL 7016 matt)

Auf Wunsch sind auch Trendfarben, Sonderfarben nach RAL, NEPEXAL (Eloxalersatzfarben pulverbeschichtet), NCS, Farben mit Glimmereffekt usw. möglich (aufgrund der besseren Laufeigenschaften des Rollos empfehlen wir anstelle von Eloxalfarben den Einsatz von NEPEXAL).

Die Kastenkappen sind bei Standard- und Sonderfarben der Oberfläche farblich angepasst (Ausnahme: Eloxalfarben).

Beim Einsatz in Schwimmräumen oder im Küstengebiet empfehlen wir beim Pulverbeschichtungsverfahren eine Voranodisation zur Vermeidung von Filiformkorrosion.

### Gewebe

Das Standardgewebe besteht aus kunststoffummantelten, kreuzpunktverschweißten Fiberglasfäden mit einer Maschung von 1,41 x 1,58 mm.

Das von Neher entwickelte **Transpatec** kann im Elektrorollo ER1 eingesetzt werden.

Alternativ kann im ER2 auch das sehr reißfeste Spezialgewebe **Stabilotec** verwendet werden. Es empfiehlt sich für besonders große Öffnungen die stärker beansprucht werden (Bsp.: Toröffnungen).

### Maximale Größen, Windlast

ER1: 2000 x 3000 mm

Beim ER1 erfolgt der Geweberückhalt in der seitlichen Führungsschiene durch das seit vielen Jahren bewährte Neher-Bürstenrückhaltesystem. Dies verhindert ein Ausfädeln des Gewebes bis zu einer Windstärke von 5 (37 km/h) - 7 (61 km/h). Der Rückhalt ist abhängig von der Größe des Elektrorollos und vom eingesetzten Gewebe.

Achtung: Während das Gewebe nach oben oder unten fährt, sind die Bürsten am Gewebe nicht im Eingriff. Hier ist bereits bei leichter Windbelastung ein Ausfädeln des Gewebes möglich.

ER2: 5000 x 4500 mm (mit Einschränkungen)

Beim ER2 verwenden wir eine auf den Insektenschutz abgestimmte Zip-Technologie. Damit können selbst sehr große Gewebeflächen (4000x4000 mm) bis Windstärke 9 (bis 88 km/h - entspricht einem Sturm) ausgeführt werden, ohne dass das Gewebe aus der seitlichen Führungsschiene ausfädelt.

Achtung: Beim Fahren des Gewebes nach unten schaltet der Motor bei mittlerer Windstärke aus Sicherheitsgründen ab (siehe Zusatzausstattungen, Motoren).

Für beide Elektrorollos wurden mit verschiedenen Größen und Geweben ausführliche Belastungstests im Windkanal durchgeführt.

### Rahmenaufbau

Sämtliche Elektrorollos des Neher-Systems haben im Standard eine Kastenblende, die im Revisionsfall nach vorne (1-teilige Blende) oder nach unten (2-teilige Blende) aufgeklappt werden kann (bei der Planung unbedingt berücksichtigen).

Des Weiteren kann sowohl beim ER1 als auch beim ER2 der Kasten unabhängig von den seitlichen Führungsschienen über spezielle Montageplatten montiert werden.

### Motoren

Neher setzt im Standard Spezialmotoren ein, die in Zusammenarbeit mit Elero für die Anwendung im Neher-Elektrorollo entwickelt wurden. So besitzen alle Motoren ein Softbremssystem mit einer hohen Wiederholgenauigkeit.

Beim Fahren des Gewebes nach unten verfügen die meisten Motoren über eine Hinderniserkennung, wenn die Gewebeschiene auf einen Gegenstand aufläuft oder über hohen Winddruck angehalten wird.


### Montage

In den Horizontal- und Vertikalschnitten handelt es sich bei den dargestellten Schrauben und Montagebohrungen um Montagevorschläge, die, je nach Einbausituation, auch anders aussehen können.

Im Standard werden sämtliche Montagerahmen ohne Montagebohrungen geliefert (Montagebohrungen inkl. Montagematerial siehe Zusatzausstattungen am Ende der jeweiligen Produktserie).

# Elektrorollo ER1


Darstellung auf dieser Seite  
Elektrorollovariante ER1/20



## mechanische Ausführung


Das Elektrorollo ER1 kann auch mit einer Federwelle ausgestattet werden.

Damit kann dieses Rollosystem sowohl elektrisch (ER1) als auch mechanisch (RO6), für Fenster und auch für Türen eingesetzt werden. Beide Versionen können nachträglich gegenseitig umgebaut werden.




## revisionsfähige Kastenblende

Die Blende des Rollokastens kann auch im eingebauten Zustand einfach aufgeklappt werden.



Bei einer Nischenmontage des Rollokastens wird eine 2-teilige Blende eingesetzt.



Bei den beiden Blendenarten kann die Gewebewelle im eingebauten Zustand ausgebaut werden. Damit ist eine Revision des Gewebes oder des Motors problemlos möglich.

## Schnelllaufmotor mit Sicherheitsausstattungen

Der Schnelllaufmotor (70 U/Min.) ist mit und ohne Funk lieferbar.


Beim Fahren nach unten hat er eine Hinderniserkennung. Das heißt, sobald die Gewebeschiene auf ein Hindernis aufläuft, hält der Motor an, fährt ein Stück nach oben (Freifahrffunktion) und stoppt anschließend.

Der Motor zeichnet sich durch einen leisen Lauf und durch ein softes Abbremsen aus.

## seitliche Führungsschiene

Das Gewebe wird mit dem seit vielen Jahren bewährten Bürstenrückhaltesystem geführt.


Dennoch ist die Führungsschiene nur 20 mm schmal und verfügt über eine separate Montagekammer.



## einfache Montage

Der Rollokasten ist bis zu einer Breite von 1500 mm über die seitlichen Führungsschienen selbsttragend.

Bei großen Anlagen oder einer separaten Kastenmontage stehen Montageplatten zur Verfügung, über die der Kasten eingeschlagen werden kann (Zusatzausstattungen).



# Elektrorollo

## Elektrorollo mit Standardführungsschiene



### Empfehlung

Holz-, Aluminium- und Kunststofffenster/-türen

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen ER1

### Variante

#### ER1/20

Bei Verwendung eines Hirschmannsteckers am Elektrorollo und einer Hirschmannkupplung am bauseitigen Kabel, wird bei der Inbetriebnahme kein Elektriker benötigt (Zusatzausstattungen ER).

### Preisgestaltung

Elektrorollos ER1 Preisliste 1

### Bestellmaße


Breite = lichte Breite Mauerleibung  
Höhe = Bodenauflage bis Lichte Sturz

- 2 mm  
- 2 mm (- 7 mm A)

Lage des Motors von Ansicht innen = links oder rechts


### Horizontalschnitt

M 1:3



### Vertikalschnitt

M 1:3



### Worauf Sie unbedingt achten sollten

**A** 2 mm Platzbedarf ohne zusätzliche Kastenbefestigung (möglich bis max. Breite von 1500 mm)  
7 mm Platzbedarf mit Kastenbefestigung durch Montageplatten (notwendig ab Breite 1501 mm)

### alternativ

Rollokastenbefestigung (Zusatzausstattungen ER1)

**B** Kabelaustritt auf der Motorseite nach hinten durch das Kastenprofil

Kabelaustritt (Zusatzausstattungen ER1)

**C** Platzbedarf für Durchgangshöhe ca. 130 mm (Montageplatte+Rollokasten+Gewebeschiene)




nachfragen

starke Windbelastung bei großen Öffnungen


Elektrorollo ER2

### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 12mm, M 1:3



### 3-D Ansicht von außen



# Bediensysteme ER1

für kabelgesteuerte Motoren 230 V (50 Hz)

Die folgenden Bediensysteme sind eine Auswahl an Möglichkeiten, wie ein Elektrorollo ER1 beim Einsatz von kabelgesteuerten Motoren 230 V bedient werden kann.

## Allgemein

Bei kabelgesteuerten Motoren 230 V sind die Bediengeräte mit dem Motor durch ein Kabel verbunden. Über diese Kabel wird der Motor durch die Bediengeräte angesteuert und mit Strom versorgt.

Hierzu stehen Ihnen verschiedene Bediengeräte oder Kombinationen zur Verfügung, wie z.B. Jalousietaster, Funkhandsender oder eine Ansteuerung über die Hausautomation (SmartHome).

## Zusatzinformationen

Die Auswahl der Bediensysteme für kabelgesteuerte Motoren 230 V wird laufend erweitert.

**Bedienung**  
**Schaltplan**  
**Einlernen**

Zu jedem Bediensystem gibt es einen QR-Code.

Dieser QR-Code ist mit einem Erläuterungsvideo zu dem jeweiligen Bediensystem hinterlegt. Darin wird die Bedienung gezeigt. Des Weiteren ist der Schaltplan hinterlegt und es wird gezeigt, wie das Elektrorollo eingelernt wird.

## Sonstiges

Die Bediengeräte erhalten Sie über die Zusatzausstattungen oder über den Elektrofachhandel.

### 1. kabelgesteuerter **K** Motor 230 V mit Jalousietasterbedienung innen und außen

Die Bediengeräte müssen separat bestellt werden.

#### Bezug über Zusatzausstattungen

- Einbau-Funkempfänger ①

#### Bezug über Elektrofachhandel

- Jalousietaster ②


Alternative zu Einbau-Funkempfänger:

Mehrachsteuerrelais ③

Mit dem jeweiligen Jalousietaster kann das Elektrorollo von innen und außen bedient werden.

Durch Antippen der Auf- /bzw. Ab-Taste fährt die Gewebeschiene komplett nach oben oder unten und bleibt dort stehen.

Dabei übernimmt der Einbau-Funkempfänger (alternativ das Mehrachsteuerrelais) die Selbsthaltung für die jeweilige Fahrtrichtung.



# Bediensysteme ER1

für kabelgesteuerte Motoren 230 V (50 Hz)

## 2. kabelgesteuerter **K** Motor 230 V mit Funkhandsenderbedienung innen und Jalousietasterbedienung außen

Die Bediengeräte müssen separat bestellt werden.

Bezug über Zusatzausstattungen

- Einbau-Funkempfänger (1)
- 1-Kanal-Funkhandsender (2)

Alternative zu 1-Kanal-Funkhandsender:

- 1-Kanal-Funkwandsender (3) oder  
6-Kanal-Funkhandsender (4)


Bezug über Elektrofachhandel

- Jalousietaster (5)

Mit dem Funkhandsender kann das Elektrorollo von innen (auch von außen) und mit dem Jalousietaster von außen bedient werden.

Durch Antippen der Auf- / bzw. Ab-Taste fährt die Gewebeschiene komplett nach oben oder unten und bleibt dort stehen.

Mit der Stopp-Taste des Funkhandsenders kann die Gewebeschiene während der Fahrt angehalten werden.



## 3. kabelgesteuerter **K** Motor 230 V mit Somfy TaHoma Smart Home

Die Bediengeräte müssen separat bestellt werden.

Bezug über Zusatzausstattungen

- IO-Funk-Motorsteuergerät (1)


Bezug über Elektrofachhandel

- TaHoma (2)
- Smartphone oder Tablet (3)

Das IO-Funk-Motorsteuergerät kann im TaHoma Smart Home von Somfy eingelernt werden.

Dadurch kann das Elektrorollo sowohl über das IO-Funk-Motorsteuergerät, als auch über die TaHoma-App bedient werden.

Bei der Bedienung über die TaHoma-App bekommt man zusätzlich eine Rückmeldung auf den Bildschirm.



# Bediensysteme ER1

für funkgesteuerte Motoren 230 V (50 Hz)

Die folgenden Bediensysteme sind eine Auswahl an Möglichkeiten, wie ein Elektrorollo ER1 beim Einsatz von funkgesteuerten Motoren 230 V bedient werden kann.

## Allgemein

Bei funkgesteuerten Motoren 230 V wird der Motor unabhängig von den Bediengeräten durch ein Kabel mit Strom versorgt. Die Ansteuerung des Motors erfolgt per Funk (868 MHz) durch die Bediengeräte.

Hierzu stehen Ihnen verschiedene Bediengeräte oder Kombinationen zur Verfügung, wie z.B. Jalousietaster, Funkhand- oder Funkwandsender oder eine Ansteuerung über die Hausautomation (SmartHome).

## Zusatzinformationen

Die Auswahl der Bediensysteme für funkgesteuerte Motoren 230 V wird laufend erweitert.

**Bedienung**  
**Schaltplan**  
**Einlernen**

Zu jedem Bediensystem gibt es einen QR-Code.

Dieser QR-Code ist mit einem Erläuterungsvideo zu dem jeweiligen Bediensystem hinterlegt. Darin wird die Bedienung gezeigt. Des Weiteren ist der Schaltplan hinterlegt und es wird gezeigt, wie das Elektrorollo eingelernt wird.

## Sonstiges

Die Bediengeräte erhalten Sie über die Zusatzausstattungen oder über den Elektrofachhandel.

## 4. funkgesteuerter **F** Motor 230 V (868 MHz) mit Funkhandsenderbedienung innen und außen

Die Bediengeräte müssen separat bestellt werden.

### Bezug über Zusatzausstattungen

- 1-Kanal-Funkhandsender (1)

Alternative zu 1-Kanal-Funkhandsender:

- 1-Kanal-Funkwandsender (2) oder
- 6-Kanal-Funkhandsender (3)


### Bezug über Elektrofachhandel

- keine

Mit dem Funkhandsender kann das Elektrorollo von innen und außen bedient werden.

Durch Antippen der Auf- / bzw. Ab-Taste fährt die Gewebeschiene komplett nach oben oder unten und bleibt dort stehen.

Mit der Stopp-Taste des Funkhandsenders kann die Gewebeschiene während der Fahrt angehalten werden.



# Bediensysteme ER1

für funkgesteuerte Motoren 230 V (50 Hz)

## 5. funkgesteuerter **F** Motor 230 V mit 1-fach-Tasterbedienung innen und außen und Funkhandsenderbedienung innen

Die Bediengeräte müssen separat bestellt werden.

Bezug über Zusatzausstattungen

- 1-Kanal-Funkhandsender ①

Alternative zu 1-Kanal-Funkhandsender:

1-Kanal-Funkwandsender ② oder

6-Kanal-Funkhandsender ③ oder

- automatische Schließsteuerung ④

Bezug über Elektrofachhandel

- 1-fach-Taster ⑤

Mit dem Funkhandsender kann das Elektrorollo von innen (auch von außen) und mit dem jeweiligen 1-fach-Taster von innen und außen bedient werden.


Durch Antippen der Auf-/bzw. Ab-Taste des Funksenders fährt die

Gewebeschiene komplett nach oben oder unten und bleibt dort stehen.

Mit der Stopp-Taste des Funksenders kann die Gewebeschiene während der Fahrt angehalten werden.

### automatische Schließfunktion

Durch Antippen des 1-fach-Tasters fährt die Gewebeschiene nach oben (Durchgang frei) und nach 3 Sekunden von selbst nach unten (Durchgang geschlossen).



alternativ ② oder ③

## 6. funkgesteuerter **F** Motor 230 V (868 MHz) mit KNX-Hausautomation

Die Bediengeräte müssen separat bestellt werden.

Bezug über Zusatzausstattungen

- 1-Kanal-Funkhandsender ①

- automatische Schließsteuerung ②

Bezug über Elektrofachhandel

- Gira Schaltaktor ③

- Gira X1-Server ④

- Gira KNX REG Spannungsversorgung ⑤


- Gira Wipptaster ⑥

Durch die KNX-Steuerung kann das Elektrorollo über den Schaltaktor und die automatische Schließsteuerung bedient werden.

### automatische Schließfunktion

Dabei fährt die Gewebeschiene nach oben (Durchgang frei) und nach 3 Sekunden von selbst nach unten (Durchgang geschlossen).

Durch Antippen der Auf-/bzw. Ab-Taste des Funksenders fährt die Gewebeschiene komplett nach oben oder unten und bleibt dort stehen.



# Zusatzausstattungen ER1

**Farbauswahl**

siehe Farbkarte

**Gewebeauswahl**

siehe Gewebe

## 1. Bediengeräte (Teil 1)

### 1-Kanal-Funkhandsender (868 MHz)

Artikel-Nr.: 22 44 72

Ausführung: 868 MHz (12 V/230 V) in Farbe weiß

#### Wandhalter (Aufputz)

Ein Wandhalter zum Einhängen des Funkhandsenders wird mitgeliefert.

Der Funkhandsender kann auch im eingehängten Zustand bedient werden.

Haltermontage nur im Innenbereich (Feuchtigkeitsschutzklasse IP 20)

#### 1-Kanal-Funktion

Es kann ein einzelnes Elektrorollo oder mehrere (Gruppe) gleichzeitig miteinander bedient werden.

#### selektives Einlernen

Der Funkhandsender lernt nur den Motor ein, zu welchem er den kürzesten Abstand hat. Dadurch können mehrere Elektrorollos getrennt voneinander eingelearnt werden, auch wenn sie mit dem gleichen Stromkreis verbunden sind.

bidirektionale Funktionsweise (Datenübertragung in beide Richtungen)



### 6-Kanal-Funkhandsender (868 MHz)

Artikel-Nr.: 22 44 73

Ausführung: 868 MHz (12 V/230 V) in Farbe weiß

#### Wandhalter (Aufputz)

Ein Wandhalter zum Einhängen des Funkhandsenders wird mitgeliefert.

Der Funkhandsender kann auch im eingehängten Zustand bedient werden.

Haltermontage nur im Innenbereich (Feuchtigkeitsschutzklasse IP 20)

#### 6-Kanal-Funktion

Es können bis zu 6 Elektrorollos oder Gruppen getrennt voneinander bedient werden. Es kann zusätzlich gewählt werden, welche Elektrorollos oder Gruppen miteinander laufen sollen.

#### selektives Einlernen

Der Funkhandsender lernt nur den Motor ein, zu welchem er den kürzesten Abstand hat. Dadurch können mehrere Elektrorollos getrennt voneinander eingelearnt werden, auch wenn sie mit dem gleichen Stromkreis verbunden sind.

bidirektionale Funktionsweise (Datenübertragung in beide Richtungen)



### 1-Kanal-Funkwandsender (868 MHz)

Artikel-Nr.: 22 44 71

Ausführung: 868 MHz (12 V/230 V) in Farbe weiß

#### Wandmontage (Aufputz)

Ein Abdeckrahmen wird mitgeliefert.

Der Funkwandsender kann aber auch mit einem Abdeckrahmen von einem anderen Schalterprogramm mit 50er Innenrahmen kombiniert werden (gleiches Design).

#### 1-Kanal-Funktion

Es kann ein einzelnes Elektrorollo oder mehrere (Gruppe) gleichzeitig miteinander bedient werden.

bidirektionale Funktionsweise (Datenübertragung in beide Richtungen)



# Zusatzausstattungen ER1


## 1. Bediengeräte (Teil 2)

### Einbau-Funkempfänger

Artikel-Nr.: 22 44 56

#### Anmerkungen:

- Bei einer Unterputzdose (Durchmesser: 58 mm) mit 60 mm Bautiefe können der Einbau-Funkempfänger und der Jalousietaster hintereinander installiert werden.
- Die Stromleitung für Motor und Einbau-Funkempfänger sind voneinander abhängig.
- Darf nicht mit Trennrelais betrieben werden.



### automatische Schließsteuerung

Artikel-Nr.: 22 44 58

#### Anmerkungen:

- Durch Antippen des 1-fach-Tasters fährt die Gewebeschiene nach oben (Durchgang frei) und nach 3 Sekunden nach unten (Durchgang geschlossen). Über eine andere Kabelbelegung ist auch eine Schließung nach 10 Sekunden möglich.
- Bei einer Unterputzdose (Durchmesser: 58 mm) mit 60 mm Bautiefe können der 1-fach-Taster und die automatische Schließsteuerung hintereinander installiert werden.
- Die Stromleitungen für Motor und Einbau-Funksender können unabhängig voneinander sein.




### IO-Funk-Motorsteuergerät

Artikel-Nr.: 22 44 55

#### Anmerkungen:

- Mit Hilfe des IO-Funk-Motorsteuergerätes können kabelgesteuerte Motoren 230 V in die Hausautomatisierung TaHoma SmartHome von Somfy eingebunden werden.
- TaHoma bekommt dabei eine Rückmeldung über die Position der oberen und unteren Endlage.
- Per Auto / Manu-Schalter kann ausgewählt werden, ob Automatikbefehle ausgeführt werden oder ob nur manuell am Steuergerät bedient wird.



### Elektrofachhandel

Verschiedene Bediengeräte werden direkt über den Elektrofachhandel bezogen.

#### Jalousietaster

Achten Sie bitte darauf, dass Sie für die Außenanwendung sowohl einen Jalousietaster als auch einen Einfachtaster mit Feuchtigkeitsschutzklasse IP 54 benutzen.



Jalousietaster      Einfachtaster

#### Mehrfachsteuerrelais

Das Mehrfachsteuerrelais ist eine günstige Alternative zum Einbau-Funkempfänger.



Mehrfachsteuerrelais

#### Gira X1-Server und Gira Schaltaktor

Der Gira X1-Server von KNX dient als Zeitsteuergerät vom Gira Schaltaktor und der automatischen Schließsteuerung.

# Zusatzausstattungen ER1

## 2. Motoren

Für das Elektrorollo ER1 kann unter folgenden Motoren ausgewählt werden:

### kabelgesteuerte **K** Motoren 230 V (50 Hz)

<input checked="" type="radio"/> Schnelllaufmotor 22 43 22	Öffnungsgeschwindigkeit:	15 Sekunden	auf 2 m Höhe (70 U/Min. bei 1,5 Nm)
Mindestelementbreite: 650 mm	Mindestnetzspannung:	215 V	
	Leistungsaufnahme:	130 Watt	
	Zyklen:	12 Auf- und Abfahrten	
<input type="radio"/> Kurzmotor 22 43 26	Öffnungsgeschwindigkeit:	15 Sekunden	auf 2 m Höhe (70 U/Min. bei 1,2 Nm)
Mindestelementbreite: 530 mm	Mindestnetzspannung:	198 V	
	Leistungsaufnahme:	120 Watt	
	Zyklen:	7 Auf- und Abfahrten	


### funkgesteuerte **F** Motoren 230 V (50 Hz - 868 MHz)

<input type="radio"/> Schnelllaufmotor 22 43 23	Öffnungsgeschwindigkeit:	15 Sekunden	auf 2 m Höhe (70 U/Min. bei 1,5 Nm)
Mindestelementbreite: 650 mm	Mindestnetzspannung:	215 V	
	Leistungsaufnahme:	130 Watt	
	Zyklen:	12 Auf- und Abfahrten	

- im Standard enthalten
- auf Wunsch möglich

#### Anmerkungen:

Lage des Motors und Kabelausgang



Betrachtung von Ansicht innen (Kastenrückseite)

Öffnungs-  
geschwindigkeit

Die angegebene Öffnungsgeschwindigkeit bezieht sich auf die angegebene Volt/Hz-Zahl.  
Je nach Land können Spannungsschwankungen von +/- 10% auftreten.  
Bei Unterschreitung verringert sich die Öffnungsgeschwindigkeit.

Zyklen

Die Zyklen gibt die Anzahl der nacheinander getätigten Auf- und Abfahrten des Motors bei 3 m Höhe an, bevor er in den Thermoschutz geht (Sicherheitsabschaltung des Motors vor Überhitzung, der sich nach Abkühlung wieder automatisch einschaltet).

Mindestnetzspannung

Bei Lieferung ins Ausland muss geklärt werden, welche Netzspannung, Netzfrequenz und welche Spannungsschwankungen vorhanden sind (+/- 10% möglich).

Achtung: Die niedrigst mögliche Netzspannung darf den Mindestwert des Motors (mind.) nicht unterschreiten.  
Als Orientierungshilfe kann folgende Webseite dienen: [www.landkarten.de/energiewirtschaft/netzspannung.aspx](http://www.landkarten.de/energiewirtschaft/netzspannung.aspx)

Motoren 230 V/60 Hz

Die 230 V Motoren können auch bei einer Netzspannung von 230 V/60 Hz (anstelle 230 V/50 Hz) eingesetzt werden.

Hinderniserkennung

Trifft die Gewebeschiene während der Fahrt auf ein Hindernis, stoppt der Motor, fährt ca. 10 cm in die entgegengesetzte Richtung und bleibt anschließend stehen.

# Zusatzausstattungen ER1

## 3. mögliche Elektrorollogrößen je nach eingesetztem Gewebe und Motor

Der nachstehenden Tabelle können die minimal und maximal bestellbaren Größen des Elektrorollos ER1 je nach eingesetztem Gewebe und Motor entnommen werden.

Bezeichnung	● Fiberglasgewebe				○ Transpatec				○ Transpatec TFM			
	Breite in mm min.	Breite in mm max.	Höhe in mm min.	Höhe in mm max.	Breite in mm min.	Breite in mm max.	Höhe in mm min.	Höhe in mm max.	Breite in mm min.	Breite in mm max.	Höhe in mm min.	Höhe in mm max.
<b>kabelgesteuerte Motoren 230 V</b> <b>K</b>												
● Schnelllaufmotor 22 43 22	650	2000	400	3000	650	2000	400	3000	650	2000	400	3000
○ Kurzmotor 22 43 26	530	649	400	3000	530	649	400	3000	530	649	400	3000
<b>funkgesteuerte Motoren 230 V</b> <b>F</b>												
○ Schnelllaufmotor 22 43 23	650	2000	400	3000	650	2000	400	3000	650	2000	400	3000

- im Standard enthalten
- auf Wunsch möglich

## Anmerkungen:

- Fiberglasgewebe      gute Durchsicht, gute Stabilität  
Standardgewebe
- Transpatec      sehr gute Durchsicht, gute Stabilität
- Transpatec TFM      gute Durchsicht, gute Stabilität  
 Zusätzlicher Schutz vor Kleinstinsekten.

## 4. Kastenblende


Im eingebauten Zustand muss eine Revision des Gewebes und des Motors möglich sein.

Ist genügend Platz nach vorne vorhanden (mindestens 12 mm) kann dies über die 1-teilige Kastenblende erfolgen (Standard).

Ist dieser Platz nicht vorhanden (z.B. Nischenmontage) muss die Revision nach unten erfolgen.

Hierzu kann das Elektrorollo auf Wunsch mit einer 2-teiligen Kastenblende ausgestattet werden.

2-teilige Kastenblende



# Zusatzausstattungen ER1

## 5. Kabelaustritt

Für den Kabelaustritt des Motors gibt es 2 Möglichkeiten

### nach hinten

auf der Motorseite nach hinten  
durch das Kastenprofil




Abb.: Kabelaustritt links

### nach oben

auf der Motorseite nach oben  
durch das Kastenprofil




Abb.: Kabelaustritt links

- im Standard enthalten
- auf Wunsch möglich

## 6. Motorkabel

Je nach Einbausituation kann das Elektrorollo ER1 mit unterschiedlichen Motorkabellängen ausgestattet werden.

Beschreibung	Motorkabel <b>0,4 m</b>	Motorkabel <b>2,0 m</b>	Motorkabel <b>3,0 m</b>	Motorkabel <b>5,0 m</b>	Motorkabel <b>10,0 m</b>
für 230 V Motoren	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
für 230 V Kurzmotoren			<input checked="" type="radio"/>		
Länge außerhalb des Rollokastens	0,25 m	1,85 m	2,85 m	4,85 m	9,85 m
Kabelende	Hirschmannstecker	offen	offen	offen	offen

- im Standard enthalten
- auf Wunsch möglich

### Anmerkungen:

Kabelende mit Hirschmannstecker Bei der Auswahl „Motorkabel 0,4 m mit Hirschmannstecker“ wird eine Hirschmannkupplung lose mitgeliefert. Hat das bauseitige Kabel bereits eine Hirschmannkupplung (STAK3), kann das Elektrorollo über den Hirschmannstecker (STAS3) ohne Elektriker angeschlossen werden.


Kabelende offen Bei einem Elektrorollo mit 230 V Motor und offenem Kabelende, muss das Elektrorollo von einem Elektriker (Elektrofachkraft) an das bauseitige Kabel angeschlossen werden. Eine Anleitung für den Anschluss des Motorkabels wird mit dem Elektrorollo mitgeliefert (siehe auch QR-Code des jeweiligen Bediensystems).

# Zusatzausstattungen ER1

## 7. separate Kasten-/Führungsschienenmontage

Auf Wunsch kann der Kasten separat von der Laufschiene montiert werden (zusätzliche Ausfräzung an der seitlichen Führungsschiene), zwingend erforderlich bei Befestigung mit Montageplatten.

Zur Befestigung des Kastens siehe Rollokastenbefestigung.




## 8. Abdichtung der Gewebeschiene

### Abdichtung nach unten

#### mit Bürstdichtung


Empfehlung bei unebener Auflage

Bürstdichtung 4,8 x 12 mm



#### mit Schlauchdichtung


Empfehlung bei ebener Auflage



### Abdichtung zum Blendrahmen

#### mit Bürstdichtung

Bürstdichtung 4,8 x 12 mm



im Standard enthalten

auf Wunsch möglich

# Zusatzausstattungen ER1

## 9. Rollokastenbefestigung

### Rollokastenbreite bis 1500 mm

Bis zu einer Breite von 1500 mm ist keine Befestigung des Rollokastens notwendig (selbsttragend auf den Führungsschienen).

#### Ausnahmen:

- separate Rollokasten-/Führungsschienenmontage


### Rollokastenbreite größer 1500 mm

Hier ist eine Befestigung des Rollokastens notwendig.



#### Montageplatten:

Bei der Befestigung mit Montageplatten (Farbe: silbergrau eloxiert E6/EV1) wird der Rollokasten ab Werk mit entsprechenden Verschraubungsschlitten versehen. Er kann dann über die am Bauwerk angebrachten Montageplatten (2 Stück) eingehängt, ausgerichtet und anschließend verschraubt werden.


Hierbei muss die Gewebewelle nicht ausgebaut werden.



Aufteilung der Montageplatten am Rollokasten:



### Wandmontage



#### **Anmerkung:**

Wenn der Rollokasten nachträglich in die Nische montiert wird, benötigt man vorne zusätzlich 10 mm Einbauruht, um ihn in die Montageplatten einzuhängen, bzw. die vordere Kastenblende ein- und auszuhängen.

#### Montagematerial:

Wird diese Montageart gewählt, liefern wir neben der Bearbeitung des Rollokastens auch die Montageplatten mit dem entsprechenden Montagematerial:

- Verbindung von Montageplatten und Kasten RK 4,2 x 9,5 mm (15 03 42.09.TX)
- Decken- und Wandmontage RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX) und Universalfunktionsdübel (15 50 06.35)



Es muss beim Aufmaß geprüft werden, ob sich das Montagematerial für die jeweilige Decken- und Wandmontage eignet.



# Zusatzausstattungen ER1

## 10. Montagebohrungen

Im Standard wird die seitliche Führungsschiene ohne Montagebohrungen ausgeliefert.

Auf Wunsch sind Montagebohrungen von vorne oder seitlich möglich (bei Bestellung angeben).

Dabei wird das angegebene Montagematerial mitgeliefert.

Montagebohrung von vorne	↑ Ansicht innen ↑	Montagebohrung seitlich	↑ Ansicht innen ↑
<b>10 43 05</b> SK 3,9 x 38 mm (15 04 39.38.TX) Abdeckkappe (14 23 91)		<b>10 43 05</b> SK 3,9 x 38 mm (15 04 39.38.TX) Universalfunktionsdübel (15 50 06.35)	




Es muss beim Aufmaß geprüft werden, ob sich das Montagematerial für den jeweiligen Einbaufall eignet.

## 11. Bürstendichtungen (siehe auch Montagehilfsmittel)


Um Unebenheiten oder Versätze bei der Elektrorollomontage auszugleichen, bietet das Neher-System verschiedene Bürstenlängen an.

Die angegebene **Bürstenlänge (L)** beschreibt die Gesamthöhe der Bürste inkl. Bürstenfuß in mm. Durch das Einschieben der Bürste in den Bürstenkanal ist die sichtbare Bürstenhöhe um ca. 2,5 mm geringer.



### PP-Bürstendichtung mit schmalem Fuß

Verfügbare Längen: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm




Profil  
10 43 08 mit  
Blendrahmen-  
abdichtung  
12 44 40

### PP-Bürstendichtung mit Steppfaden

Für den schmalen Fuß (4,8 mm) stehen Bürstendichtungen mit einem zusätzlichen Steppfaden in den Längen 15 mm, 20 mm, 25 mm und 30 mm zur Verfügung.


Diese haben den Vorteil, dass die Bürstendichtung nicht „auseinanderfällt“ und dadurch unansehnlich wird.



### PP-Bürstendichtung selbstklebend mit breitem Fuß

Zur Abdichtung bei der Montage kann auch eine selbstklebende Bürstendichtung eingesetzt werden.

Verfügbare Längen: 5 mm, 8 mm, 11 mm, 15 mm



# Zusatzausstattungen ER1

## 12. Montagehilfsmittel

Für die Montage der Elektrorollos stehen Ihnen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung.

Diese können Sie den Montagehilfsmitteln entnehmen.

Bsp.: Montagekabel




Das Montagekabel wird zur Einstellung der Endlagen der Gewebeschiene benötigt!

Werkseitige Voreinstellung: oben auf Drehmomentanschlag am Rollokasten  
unten ca. 200 mm oberhalb der unteren Endlage




Montagekabel  
22 44 47

Bsp.: Winkelprofile für Kastenabdeckung (bei Wandmontage)




Ausführung ohne  
Rollokastenbefestigung

Bsp.: Winkelprofile für Montageplattenabdeckung (bei Wandmontage)




Ausführung mit  
Montageplatten 14 43 50

Bsp.: Winkelprofile für Putzwinkel (für Kastenblende 2-teilig)



Ausladung 15 mm mit  
Winkelprofil 30/15/2



Ausladung 30 mm mit  
Winkelprofil 30/15/2

Bsp.: sonstige Montagehilfsmittel



Fugendichtband  
12 33 80.15



flacher Griff  
für Balkentüren  
13 35 54.08 oder  
13 35 54.11




Durchlaufschutz  
14 29 94

# Aluminiumprofile ER1

Maßstab 1:1


## Elektrorolloprofile ER1

Standardfarben: W1 . G4




**10 43 01**

Kastenprofil




**10 43 02**

Kastenblende




**10 43 05**

seitliche Führungsschiene




**10 43 08**

Gewebeschiene



**10 43 12**

Kastenblende  
vorne



**10 43 13**

Kastenblende unten

# Elektrorollos ER1

Bitte klären Sie bei **Größen außerhalb der Preisliste** die technische Machbarkeit mit Ihrem Produzenten ab.

Elektrorollos ER1		Preisliste 1													ER1/20	
Breite		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
<b>Höhe</b>	<b>600</b>	906	925	944	964	1001	1020	1040	1059	1078	1121	1141	1160	1179	1200	
	<b>700</b>	914	934	953	972	1009	1029	1048	1067	1088	1131	1150	1169	1189	1208	
	<b>800</b>	923	942	962	982	1019	1038	1058	1077	1096	1139	1159	1178	1197	1217	
	<b>900</b>	932	952	971	990	1027	1047	1066	1085	1106	1148	1167	1186	1207	1226	
	<b>1000</b>	941	960	979	1000	1036	1056	1076	1095	1114	1157	1177	1196	1215	1235	
	<b>1100</b>	950	970	989	1008	1045	1065	1084	1103	1123	1166	1185	1204	1225	1244	
	<b>1200</b>	959	978	997	1017	1054	1073	1094	1113	1132	1175	1195	1214	1233	1253	
	<b>1300</b>	967	988	1007	1026	1063	1083	1102	1121	1141	1184	1203	1222	1242	1261	
	<b>1400</b>	977	996	1015	1035	1072	1091	1111	1131	1150	1192	1213	1232	1251	1271	
	<b>1500</b>	985	1006	1025	1044	1081	1101	1120	1139	1159	1202	1221	1240	1260	1279	
	<b>1600</b>	995	1014	1033	1053	1090	1109	1129	1148	1167	1210	1230	1250	1269	1289	
	<b>1700</b>	1009	1029	1050	1070	1108	1128	1148	1169	1189	1233	1253	1273	1294	1314	
	<b>1800</b>	1017	1038	1058	1079	1116	1136	1157	1177	1197	1241	1261	1282	1302	1322	
	<b>1900</b>	1027	1047	1067	1088	1126	1146	1166	1186	1207	1251	1271	1291	1311	1332	
	<b>2000</b>	1035	1056	1076	1097	1134	1154	1175	1195	1215	1259	1279	1299	1320	1340	
	<b>2100</b>	1045	1065	1085	1106	1144	1164	1184	1204	1225	1269	1289	1309	1329	1349	
	<b>2200</b>	1053	1073	1094	1115	1152	1172	1192	1213	1233	1277	1297	1317	1338	1358	
	<b>2300</b>	1063	1083	1103	1123	1161	1182	1202	1222	1242	1286	1307	1327	1347	1367	
	<b>2400</b>	1071	1091	1111	1133	1170	1190	1210	1230	1251	1295	1315	1335	1355	1376	
	<b>2500</b>	1115	1141	1166	1192	1235	1260	1286	1311	1338	1386	1411	1438	1463	1489	
	<b>2600</b>	1125	1150	1176	1201	1244	1270	1295	1321	1346	1395	1421	1446	1472	1497	
	<b>2700</b>	1133	1159	1184	1210	1253	1278	1304	1329	1355	1404	1429	1455	1480	1507	
	<b>2800</b>	1142	1167	1194	1219	1261	1288	1313	1339	1364	1413	1439	1464	1490	1515	
	<b>2900</b>	1151	1177	1202	1228	1271	1296	1322	1347	1373	1422	1447	1473	1498	1524	
	<b>3000</b>	1160	1185	1211	1236	1279	1305	1330	1357	1382	1430	1457	1482	1508	1533	

Die Preise enthalten den Schnelllaufmotor 22 43 22 und das Motorkabel 2,0 m.

## ► Aufpreise (Gewebe und Zusatzausstattungen)

- Sondergewebe	≤ 0,6 m	> 0,6-0,8 m	> 0,8-1,0 m	> 1,0-1,2 m	> 1,2-1,4 m	> 1,4-1,6 m	> 1,6-1,8 m	> 1,8-2,0 m
<b>Transpatec®</b>								
bis Höhe 160 cm	+30,90 €	+39,30 €	+48,80 €	+57,10 €	+65,50 €	+75,00 €	+83,30 €	+92,80 €
bis Höhe 240 cm	+70,20 €	+92,80 €	+114,20 €	+136,90 €	+158,30 €	+180,90 €	+202,30 €	+223,70 €
bis Höhe 300 cm	+70,20 €	+92,80 €	+114,20 €	+136,90 €	+158,30 €	+180,90 €	+202,30 €	+223,70 €
Transpatec TFM								
bis Höhe 160 cm	+101,20 €	+134,50 €	+166,60 €	+198,70 €	+230,90 €	+263,00 €	+295,10 €	+328,40 €
bis Höhe 300 cm	+139,20 €	+183,30 €	+228,50 €	+272,50 €	+317,70 €	+361,80 €	+407,00 €	+452,20 €

# Elektrorollos ER1

## - 230 V-Motoren

### Schnelllaufmotoren

Motor 22 43 22	70 U/Min.	Ansteuerung über <u>Kabel</u>	ohne Aufpreis (Standardmotor)
Motor 22 43 23	70 U/Min.	Ansteuerung über <u>Funk</u>	+ 79,70 €/Anlage

### Kurzmotor

Motor 22 43 26	70 U/Min.	Ansteuerung über <u>Kabel</u>	+ 22,60 €/Anlage
----------------	-----------	-------------------------------	------------------

## - 2-teilige Kastenblende

### - Kabelaustritt

nach hinten	ohne Aufpreis (Standard)
nach oben	ohne Aufpreis

### - Motorkabel für 230 V-Schnelllaufmotoren

Motorkabel 0,4 m mit Hirschmannstecker	+ 10,70 €/Anlage
Motorkabel 2,0 m	ohne Aufpreis (Standardkabel)
Motorkabel 5,0 m	+ 11,90 €/Anlage
Motorkabel 10,0 m	+ 27,40 €/Anlage

### - Motorkabel für 230 V-Kurzmotoren

Motorkabel 3,0 m	ohne Aufpreis (Standardkabel)
------------------	-------------------------------

## - separate Kasten-/Führungsschienenmontage

### - Abdichtung der Gewebeschiene

Abdichtung nach unten mit Bürstdichtung	ohne Aufpreis (Standard)
Abdichtung nach unten mit Schlauchdichtung	ohne Aufpreis
Abdichtung zum Blendrahmen mit Bürstdichtung	+ 11,90 €/Anlage

### - Rollokastenbefestigung

mit 2 St. Montageplatten, inkl. Standardmontagematerial	+ 61,90 €/Anlage
---	------------------

### - Montagebohrungen inkl. Standardmontagematerial

+ 16,70 €/Anlage
------------------

### - Bürstdichtungen (alternative Bürstenlängen)


ohne Aufpreis
---------------

## - Bediengeräte (separat bestellen)

1-Kanal-Funkhandsender für 12 V / 230 V-Motoren	22 44 72	Weiß	146,40 €/St.
6-Kanal-Funkhandsender für 12 V / 230 V-Motoren	22 44 73	Weiß	229,70 €/St.
1-Kanal-Funkwandsender für 12 V / 230 V-Motoren	22 44 71	Weiß	146,40 €/St.
Einbau-Funkempfänger	22 44 56		336,80 €/St.
automatische Schließsteuerung	22 44 58		343,90 €/St.
10-Funk-Motorsteuergerät	22 44 55		343,90 €/St.


# Elektrorollo ER2

Darstellung auf dieser Seite  
Elektrorollovariante ER2/20




## zusätzliche Führungsschienen mit ZIP-Technologie für Spezialanwendungen

Führungsschiene mit  
22 mm Ansichtsbreite




kastenbündige Führungsschiene  
mit Anputz- und Anschraubfläche  
für Anbauelemente (z.B. Raffstore).




## revisionsfähige Kastenblende


Die Blende des Rollokastens kann auch im eingebauten Zustand einfach aufgeklappt werden.



Bei einer Nischenmontage des Rollokastens wird eine 2-teilige Blende eingesetzt.



Verfügt die Nische über eine ausreichende Höhe kann die untere Blende so ausgeführt werden, dass sie die Gewebewelle von vorne abdeckt.



Bei allen 3 Blendenarten kann die Gewebewelle im eingebauten Zustand ausgebaut werden. Damit ist eine Revision des Gewebes oder des Motors problemlos möglich.

## Motoren mit Zusatzfunktionen

Die Motoren wurden für den Einsatz im Insektenschutz entwickelt und verfügen deshalb über spezielle Funktionen.

- hohe Öffnungsgeschwindigkeit mit bis zu 2 m in 6 Sekunden
- hohe Zyklenzahl mit bis zu 30 Auf- und Abfahrten (bei 3 m Höhe) bis Thermoschutz
- Hindernis- und Winddruckerkennung
- Softbremsung
- automatische Schließfunktion in Verbindung mit speziell entwickelter Steuerung

## umfangreiches Elektrorolloprogramm


Die **Elektrorolloserie ER2** kann auch mit kabelgebundenen 120 V Motoren ausgestattet werden.

Mit dem 12 V Schnelllaufmotor und dem speziell dafür entwickelten Solarmodul kann das ER2 ohne externe Stromversorgung eingesetzt werden.

## Standardführungsschiene mit ZIP-Technologie

Für den Rückhalt des Gewebes wird die ZIP-Technologie eingesetzt.

Damit wird ein Ausfädeln des Gewebes, auch bei starker Windbelastung verhindert.



Dabei beträgt die Ansichtsbreite der seitlichen Führungsschiene lediglich 35 mm.

# Elektrorollo

## Elektrorollo mit Standardführungsschiene



### Empfehlung

Holz-, Aluminium- und Kunststofffenster/-türen

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen ER2

### Variante

#### ER2/20

### Preisgestaltung

Elektrorollos ER2 Preisliste 1

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung

Höhe = Bodenauflage bis Lichte Sturz


- 2 mm

- 3 mm (- 7 mm A)

Lage des Motors von Ansicht innen = links oder rechts


### Horizontalschnitt

M 1:3



### Vertikalschnitt

M 1:4



### Worauf Sie unbedingt achten sollten

**A** 3mm Platzbedarf ohne zusätzliche Kastenbefestigung (möglich bis max. Breite von 2000 mm)  
7mm Platzbedarf mit Kastenbefestigung durch Montageplatten (notwendig ab Breite 2001 mm)

### alternativ

Kastenbefestigung (Zusatzausstattungen ER2)

**B** Kabelaustritt auf der Motorseite nach hinten durch das Kastenprofil


Kabelaustritt (Zusatzausstattungen ER2)

**C** Platzbedarf für Durchgangshöhe ca. 160 mm (Montageplatte+Rollokasten+Gewebeschiene)


nachfragen

### verwendete Profile

mit Bürstdichtung 4,8 x 20 mm, M 1:3



### 3-D Ansicht von außen



# Elektrorollo

## Elektrorollo mit kastenbündiger Führungsschiene



### Empfehlung

Holz-, Aluminium- und Kunststofffenster/-türen bei Nischenmontage oder in Kombination mit Raffstore

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen ER2

### Variante

#### ER2/30

Bei Verwendung eines Hirschmannsteckers am Elektrorollo und einer Hirschmannkupplung am bauseitigen Kabel, wird bei der Inbetriebnahme kein Elektriker benötigt (Zusatzausstattungen ER2).

### Preisgestaltung

Elektrorollos ER2 1,1 x Preisliste 1

### Bestellmaße


Breite = lichte Breite Mauerleibung  
Höhe = Bodenaufage bis Lichte Sturz

- 2 mm
- 3 mm (- 7 mm A)

Lage des Motors von Ansicht innen = links oder rechts


### Horizontalschnitt

(Nischenmontage) M 1:4



### Vertikalschnitt

(Nischenmontage) M 1:4




### Worauf Sie unbedingt achten sollten

#### alternativ

<b>A</b>	3 mm Platzbedarf ohne zusätzliche Kastenbefestigung (möglich bis max. Breite von 2000 mm) 7 mm Platzbedarf mit Kastenbefestigung durch Montageplatten (notwendig ab Breite 2001 mm)	Kastenbefestigung (Zusatzausstattungen ER2)
<b>B</b>	Kabelaustritt auf der Motorseite nach hinten durch das Kastenprofil	Kabelaustritt (Zusatzausstattungen ER2)
<b>C</b>	Putzwinkel ist nicht im Lieferumfang enthalten (Zusatzausstattungen ER2)	
<b>D</b>	12 mm Platzbedarf zum nachträglichen Einhängen des Kastens bei Rollokastenbefestigung mit Montageplatten	nachfragen


### verwendete Profile

mit Bürstdichtung 4,8 x 20 mm, M 1:3



### Vertikalschnitt

(Kombination mit Raffstore) M 1:5



# Elektrorollo

## Elektrorollo mit schmaler Führungsschiene



### Empfehlung

Schiebeanlagen mit sehr schmalen Rahmenansichten

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen ER2

### Variante

#### ER2/60

### Preisgestaltung

Elektrorollos ER2 1,1 x Preisliste 1

### Bestellmaße

Breite = ⚡ siehe Horizontalschnitt


Höhe = ⚡ Bodenauflage bis Lichte Sturz

- 7 mm

Lage des Motors von Ansicht innen = links oder rechts


### Horizontalschnitt

M 1:4



### Vertikalschnitt

(Nischenmontage) M 1:4



### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

**A** 7mm Platzbedarf mit Kastenbefestigung durch Montageplatten


**B** Kabelaustritt auf der Motorseite nach hinten durch das Kastenprofil

**C** Montageplatten sind im Lieferumfang enthalten (Zusatzausstattungen ER2)

**D** 12 mm Platzbedarf zum nachträglichen Einhängen des Kastens bei Rollokastenbefestigung mit Montageplatten


**E** der Rollokasten steht links und rechts je 13 mm über den Führungsschienen

### 3-D Ansicht von außen



### verwendete Profile

mit Bürstdichtung 4,8 x 20mm, M 1:3



# Bediensysteme ER2

für kabelgesteuerte Motoren 230 V (50 Hz)

Die folgenden Bediensysteme sind eine Auswahl an Möglichkeiten, wie ein Elektrorollo ER2 beim Einsatz von kabelgesteuerten Motoren 230 V bedient werden kann.

## Allgemein

Bei kabelgesteuerten Motoren 230 V sind die Bediengeräte mit dem Motor durch ein Kabel verbunden. Über diese Kabel wird der Motor durch die Bediengeräte angesteuert und mit Strom versorgt.

Hierzu stehen Ihnen verschiedene Bediengeräte oder Kombinationen zur Verfügung, wie z.B. Jalousietaster, Funkhandsender oder eine Ansteuerung über die Hausautomation (SmartHome).

## Zusatzinformationen

Die Auswahl der Bediensysteme für kabelgesteuerte Motoren 230 V wird laufend erweitert.

**Bedienung**  
**Schaltplan**  
**Einlernen**

Zu jedem Bediensystem gibt es einen QR-Code.

Dieser QR-Code ist mit einem Erläuterungsvideo zu dem jeweiligen Bediensystem hinterlegt. Darin wird die Bedienung gezeigt. Des Weiteren ist der Schaltplan hinterlegt und es wird gezeigt, wie das Elektrorollo eingelernt wird.

## Sonstiges

Die Bediengeräte erhalten Sie über die Zusatzausstattungen oder über den Elektrofachhandel.

### 1. kabelgesteuerter **K** Motor 230 V mit Jalousietasterbedienung innen und außen

Die Bediengeräte müssen separat bestellt werden.

#### Bezug über Zusatzausstattungen

- Einbau-Funkempfänger ①

#### Bezug über Elektrofachhandel

- Jalousietaster ②


Alternative zu Einbau-Funkempfänger:

Mehrachsteuerrelais ③

Mit dem jeweiligen Jalousietaster kann das Elektrorollo von innen und außen bedient werden.

Durch Antippen der Auf- / bzw. Ab-Taste fährt die Gewebeschiene komplett nach oben oder unten und bleibt dort stehen.

Dabei übernimmt der Einbau-Funkempfänger (alternativ das Mehrachsteuerrelais) die Selbsthaltung für die jeweilige Fahrtrichtung.



# Bediensysteme ER2

für kabelgesteuerte Motoren 230 V (50 Hz)

## 2. kabelgesteuerter **K** Motor 230 V mit Funkhandsenderbedienung innen und Jalousietasterbedienung außen

Die Bediengeräte müssen separat bestellt werden.

Bezug über Zusatzausstattungen

- Einbau-Funkempfänger (1)
- 1-Kanal-Funkhandsender (2)

Alternative zu 1-Kanal-Funkhandsender:

- 1-Kanal-Funkwandsender (3) oder  
6-Kanal-Funkhandsender (4)


Bezug über Elektrofachhandel

- Jalousietaster (5)

Mit dem Funkhandsender kann das Elektrorollo von innen (auch von außen) und mit dem Jalousietaster von außen bedient werden.

Durch Antippen der Auf- /bzw. Ab-Taste fährt die Gewebeschiene komplett nach oben oder unten und bleibt dort stehen.

Mit der Stopp-Taste des Funkhandsenders kann die Gewebeschiene während der Fahrt angehalten werden.



## 3. kabelgesteuerter **K** Motor 230 V mit Somfy TaHoma Smart Home

Die Bediengeräte müssen separat bestellt werden.

Bezug über Zusatzausstattungen

- IO-Funk-Motorsteuergerät (1)


Bezug über Elektrofachhandel

- TaHoma (2)
- Smartphone oder Tablet (3)

Das IO-Funk-Motorsteuergerät kann im TaHoma Smart Home von Somfy eingelernt werden.

Dadurch kann das Elektrorollo sowohl über das IO-Funk-Motorsteuergerät, als auch über die TaHoma-App bedient werden.

Bei der Bedienung über die TaHoma-App bekommt man zusätzlich eine Rückmeldung auf den Bildschirm.



# Bediensysteme ER2

für funkgesteuerte Motoren 230 V (50 Hz)

Die folgenden Bediensysteme sind eine Auswahl an Möglichkeiten, wie ein Elektrorollo ER2 beim Einsatz von funkgesteuerten Motoren 230 V bedient werden kann.

## Allgemein

Bei funkgesteuerten Motoren 230 V wird der Motor unabhängig von den Bediengeräten durch ein Kabel mit Strom versorgt. Die Ansteuerung des Motors erfolgt per Funk (868 MHz) durch die Bediengeräte.

Hierzu stehen Ihnen verschiedene Bediengeräte oder Kombinationen zur Verfügung, wie z.B. Jalousietaster, Funkhand- oder Funkwandsender oder eine Ansteuerung über die Hausautomation (SmartHome).

## Zusatzinformationen

Die Auswahl der Bediensysteme für funkgesteuerte Motoren 230 V wird laufend erweitert.

**Bedienung**  
**Schaltplan**  
**Einlernen**

Zu jedem Bediensystem gibt es einen QR-Code.

Dieser QR-Code ist mit einem Erläuterungsvideo zu dem jeweiligen Bediensystem hinterlegt. Darin wird die Bedienung gezeigt. Des Weiteren ist der Schaltplan hinterlegt und es wird gezeigt, wie das Elektrorollo eingelernt wird.

## Sonstiges

Die Bediengeräte erhalten Sie über die Zusatzausstattungen oder über den Elektrofachhandel.

## 4. funkgesteuerter **F** Motor 230 V (868 MHz) mit Funkhandsenderbedienung innen und außen

Die Bediengeräte müssen separat bestellt werden.

### Bezug über Zusatzausstattungen

- 1-Kanal-Funkhandsender (1)

Alternative zu 1-Kanal-Funkhandsender:

- 1-Kanal-Funkwandsender (2) oder
- 6-Kanal-Funkhandsender (3)


### Bezug über Elektrofachhandel

- keine

Mit dem Funkhandsender kann das Elektrorollo von innen und außen bedient werden.

Durch Antippen der Auf- / bzw. Ab-Taste fährt die Gewebeschiene komplett nach oben oder unten und bleibt dort stehen.

Mit der Stopp-Taste des Funkhandsenders kann die Gewebeschiene während der Fahrt angehalten werden.



# Bediensysteme ER2

für funkgesteuerte Motoren 230 V (50 Hz)

## 5. funkgesteuerter **F** Motor 230 V mit 1-fach-Tasterbedienung innen und außen und Funkhandsenderbedienung innen

Die Bediengeräte müssen separat bestellt werden.

Bezug über Zusatzausstattungen

- 1-Kanal-Funkhandsender (1)

Alternative zu 1-Kanal-Funkhandsender:

1-Kanal-Funkwandsender (2) oder

6-Kanal-Funkhandsender (3) oder

- automatische Schließsteuerung (4)

Bezug über Elektrofachhandel

- 1-fach-Taster (5)


Mit dem Funkhandsender kann das Elektrorollo von innen (auch von außen) und mit dem jeweiligen 1-fach-Taster von innen und außen bedient werden.

Durch Antippen der Auf-/bzw. Ab-Taste des Funksenders fährt die Gewebeschiene komplett nach oben oder unten und bleibt dort stehen.

Mit der Stopp-Taste des Funksenders kann die Gewebeschiene während der Fahrt angehalten werden.

### automatische Schließfunktion

Durch Antippen des 1-fach-Tasters fährt die Gewebeschiene nach oben (Durchgang frei) und nach 3 Sekunden von selbst nach unten (Durchgang geschlossen).



## 6. funkgesteuerter **F** Motor 230 V (868 MHz) mit KNX-Hausautomation

Die Bediengeräte müssen separat bestellt werden.

Bezug über Zusatzausstattungen

- 1-Kanal-Funkhandsender (1)

- automatische Schließsteuerung (2)

Bezug über Elektrofachhandel

- Gira Schaltaktor (3)

- Gira X1-Server (4)

- Gira KNX REG Spannungsversorgung (5)


- Gira Wipptaster (6)

Durch die KNX-Steuerung kann das Elektrorollo über den Schaltaktor und die automatische Schließsteuerung bedient werden.

### automatische Schließfunktion

Dabei fährt die Gewebeschiene nach oben (Durchgang frei) und nach 3 Sekunden von selbst nach unten (Durchgang geschlossen).

Durch Antippen der Auf-/bzw. Ab-Taste des Funksenders fährt die Gewebeschiene komplett nach oben oder unten und bleibt dort stehen.



# Bediensysteme ER2

Haupteinsatz bei 2. Rettungsweg

für kabelgesteuerte Motoren 12 V (DC)

Das folgende Bediensystem ist eine Möglichkeit, wie ein Elektrorollo ER2 beim Einsatz von kabelgesteuerten Motoren 12 V bedient werden kann und zusätzlich als 2. Rettungsweg dient.

## Allgemein

Bei kabelgesteuerten Motoren 12 V sind die Bediengeräte mit dem Motor durch ein Kabel verbunden. Über diese Kabel wird der Motor durch die Bediengeräte angesteuert und mit Strom versorgt.

Hierzu stehen Ihnen verschiedene Bediengeräte zur Verfügung, wie z.B. Jalousietaster.

## Zusatzinformationen

Die Auswahl der Bediensysteme für funkgesteuerte Motoren 12 V wird laufend erweitert.

**Bedienung**  
**Schaltplan**  
**Einlernen**

Zu jedem Bediensystem gibt es einen QR-Code.

Dieser QR-Code ist mit einem Erläuterungsfilm zu dem jeweiligen Bediensystem hinterlegt. Darin wird die Bedienung gezeigt. Des Weiteren ist der Schaltplan hinterlegt und es wird gezeigt, wie das Elektrorollo eingelernt wird.

## Sonstiges

Die Bediengeräte erhalten Sie über die Zusatzausstattungen oder über den Elektrofachhandel.

## 7. kabelgesteuerte **K** Motor 12 V (DC) mit Jalousietasterbedienung innen und außen + 2. Rettungsweg



Die Bediengeräte müssen separat bestellt werden.

### Bezug über Elektrofachhandel

- Exit Safe (Elero) ①
- Jalousietaster ②


Mit dem jeweiligen Jalousietaster kann das Elektrorollo von innen und außen bedient werden.

Durch Antippen der Auf- / bzw. Ab-Taste fährt die Gewebebeschien komplett nach oben oder unten und bleibt dort stehen.

In Verbindung mit einem angeschlossenen Rauchmelder öffnet das Elektrorollo im Brandfall selbstständig.

Das Exit Safe hat einen 12 V-Akku, durch den der Motor bei Stromausfall mit Strom versorgt wird (2. Rettungsweg).

Weitere Infos siehe QR-Code.



# Zusatzausstattungen ER2

## Farbauswahl

siehe Farbkarte

## Gewebeauswahl

siehe Gewebe

### 1. Bediengeräte (Teil 1)

#### 1-Kanal-Funkhandsender (868 MHz)

Artikel-Nr.: 22 44 72

Ausführung: 868 MHz (12 V/230 V) in Farbe weiß

##### Wandhalter (Aufputz)

Ein Wandhalter zum Einhängen des Funkhandsenders wird mitgeliefert.

Der Funkhandsender kann auch im eingehängten Zustand bedient werden.

Haltermontage nur im Innenbereich (Feuchtigkeitsschutzklasse IP 20)

##### 1-Kanal-Funktion

Es kann ein einzelnes Elektrorollo oder mehrere (Gruppe) gleichzeitig miteinander bedient werden.

##### selektives Einlernen

Der Funkhandsender lernt nur den Motor ein, zu welchem er den kürzesten Abstand hat. Dadurch können mehrere Elektrorollos getrennt voneinander eingelernt werden, auch wenn sie mit dem gleichen Stromkreis verbunden sind.

##### bidirektionale Funktionsweise (Datenübertragung in beide Richtungen)



#### 6-Kanal-Funkhandsender (868 MHz)

Artikel-Nr.: 22 44 73

Ausführung: 868 MHz (12 V/230 V) in Farbe weiß

##### Wandhalter (Aufputz)

Ein Wandhalter zum Einhängen des Funkhandsenders wird mitgeliefert.

Der Funkhandsender kann auch im eingehängten Zustand bedient werden.

Haltermontage nur im Innenbereich (Feuchtigkeitsschutzklasse IP 20)

##### 6-Kanal-Funktion

Es können bis zu 6 Elektrorollos oder Gruppen getrennt voneinander bedient werden. Es kann zusätzlich gewählt werden, welche Elektrorollos oder Gruppen miteinander laufen sollen.

##### selektives Einlernen

Der Funkhandsender lernt nur den Motor ein, zu welchem er den kürzesten Abstand hat. Dadurch können mehrere Elektrorollos getrennt voneinander eingelernt werden, auch wenn sie mit dem gleichen Stromkreis verbunden sind.

##### bidirektionale Funktionsweise (Datenübertragung in beide Richtungen)



#### 1-Kanal-Funkwandsender (868 MHz)

Artikel-Nr.: 22 44 71

Ausführung: 868 MHz (12 V/230 V) in Farbe weiß

##### Wandmontage (Aufputz)

Ein Abdeckrahmen wird mitgeliefert.

Der Funkwandsender kann aber auch mit einem Abdeckrahmen von einem anderen Schalterprogramm mit 50er Innenrahmen kombiniert werden (gleiches Design).



##### 1-Kanal-Funktion

Es kann ein einzelnes Elektrorollo oder mehrere (Gruppe) gleichzeitig miteinander bedient werden.

##### bidirektionale Funktionsweise (Datenübertragung in beide Richtungen)

# Zusatzausstattungen ER2


## 1. Bediengeräte (Teil 2)

### Einbau-Funkempfänger

Artikel-Nr.: 22 44 56

#### Anmerkungen:

- Bei einer Unterputzdose (Durchmesser: 58 mm) mit 60 mm Bautiefe können der Einbau-Funkempfänger und der Jalousietaster hintereinander installiert werden.
- Die Stromleitung für Motor und Einbau-Funkempfänger sind voneinander abhängig.
- Darf nicht mit Trennrelais betrieben werden.



### automatische Schließsteuerung

Artikel-Nr.: 22 44 58

#### Anmerkungen:

- Durch Antippen des 1-fach-Tasters fährt die Gewebebeschiene nach oben (Durchgang frei) und nach 3 Sekunden nach unten (Durchgang geschlossen). Über eine andere Kabelbelegung ist auch eine Schließung nach 10 Sekunden möglich.
- Bei einer Unterputzdose (Durchmesser: 58 mm) mit 60 mm Bautiefe können der 1-fach-Taster und die automatische Schließsteuerung hintereinander installiert werden.
- Die Stromleitungen für Motor und Einbau-Funksender können unabhängig voneinander sein.



### IO-Funk-Motorsteuergerät

Artikel-Nr.: 22 44 55

#### Anmerkungen:

- Mit Hilfe des IO-Funk-Motorsteuergerätes können kabelgesteuerte Motoren 230 V in die Hausautomatisierung TaHoma SmartHome von Somfy eingebunden werden.
- TaHoma bekommt dabei eine Rückmeldung über die Position der oberen und unteren Endlage.
- Per Auto / Manu-Schalter kann ausgewählt werden, ob Automatikbefehle ausgeführt werden oder ob nur manuell am Steuergerät bedient wird.



### Elektrofachhandel

Verschiedene Bediengeräte werden direkt über den Elektrofachhandel bezogen.

#### Jalousietaster

Achten Sie bitte darauf, dass Sie für die Außenanwendung sowohl einen Jalousietaster als auch einen Einfachtaster mit Feuchtigkeitsschutzklasse IP 54 benutzen.



Jalousietaster

Einfachtaster

#### Mehrfachsteuerrelais

Das Mehrfachsteuerrelais ist eine günstige Alternative zum Einbau-Funkempfänger.



Mehrzahlsteuerrelais

#### Exit Safe von Elero

Das Exit Safe kann über Elero oder den entsprechenden Fachhandel bezogen werden.

#### Gira X1-Server und Gira Schaltaktor

Der Gira X1-Server von KNX dient als Zeitsteuergerät vom Gira Schaltaktor und der automatischen Schließsteuerung.

# Zusatzausstattungen ER2

## 2. Motoren

Für das Elektrorollo ER2 kann unter folgenden Motoren ausgewählt werden:

### kabelgesteuerte **K** Motoren 230 V (50 Hz)

<input checked="" type="radio"/> <u>Schnelllaufmotor 22 44 22</u> Mindestelementbreite: 700 mm	Öffnungsgeschwindigkeit: Mindestnetzspannung: Leistungsaufnahme: Zyklen:	10 Sekunden 198 V (215 V) 255 Watt 10 Auf- und Abfahrten	auf 2 m Höhe (60 U/Min. bei 4,0 Nm) bis Breite 3000 mm (ab Breite 3001 mm)
<input type="radio"/> <u>Superschnelllaufmotor 22 44 20</u> Mindestelementbreite: 700 mm	Öffnungsgeschwindigkeit: Mindestnetzspannung: Leistungsaufnahme: Zyklen:	6 Sekunden 198 V (205 V) 255 Watt 20 Auf- und Abfahrten	auf 2 m Höhe (90 U/Min. bei 2,5 Nm) bis Breite 3000 mm (ab Breite 3001 mm)
<input type="radio"/> <u>Kurzmotor 22 44 26</u> Mindestelementbreite: 540 mm	Öffnungsgeschwindigkeit: Mindestnetzspannung: Leistungsaufnahme: Zyklen:	39 Sekunden 195 V 140 Watt 2 Auf- und Abfahrten	auf 2 m Höhe (14 U/Min. bei 14 Nm)

### funkgesteuerte **F** Motoren 230 V (50 Hz - 868 MHz)

<input type="radio"/> <u>Schnelllaufmotor 22 44 23</u> Mindestelementbreite: 700 mm	Öffnungsgeschwindigkeit: Mindestnetzspannung: Leistungsaufnahme: Zyklen:	10 Sekunden 198 V (215 V) 255 Watt 10 Auf- und Abfahrten	auf 2 m Höhe (60 U/Min. bei 4,0 Nm) bis Breite 3000 mm (ab Breite 3001 mm)
<input type="radio"/> <u>Superschnelllaufmotor 22 44 21</u> Mindestelementbreite: 700 mm	Öffnungsgeschwindigkeit: Mindestnetzspannung: Leistungsaufnahme: Zyklen:	6 Sekunden 198 V (205 V) 255 Watt 20 Auf- und Abfahrten	auf 2 m Höhe (90 U/Min. bei 2,5 Nm) bis Breite 3000 mm (ab Breite 3001 mm)
<input type="radio"/> <u>Kurzmotor 22 44 27</u> Mindestelementbreite: 540 mm	Öffnungsgeschwindigkeit: Mindestnetzspannung: Leistungsaufnahme: Zyklen:	39 Sekunden 195 V 140 Watt 2 Auf- und Abfahrten	auf 2 m Höhe (14 U/Min. bei 14 Nm)



### kabelgesteuerte **K** Motoren 12 V (DC) für 2. Rettungsweg

<input type="radio"/> <u>Schnelllaufmotor 22 44 12</u> Mindestelementbreite: 640 mm	Öffnungsgeschwindigkeit: Leistungsaufnahme: Zyklen:	10 Sekunden 36 Watt > 50 Auf- und Abfahrten	auf 2 m Höhe (60 U/Min. bei 2,5 Nm)
--	---	---	-------------------------------------

im Standard enthalten

auf Wunsch möglich

#### Anmerkungen:

Lage des Motors und Kabelausgang	links		oder		Betrachtung von Ansicht innen (Kastenrückseite)
Öffnungs-geschwindigkeit					Die angegebene Öffnungsgeschwindigkeit bezieht sich auf die angegebene Volt/Hz-Zahl. Je nach Land können Spannungsschwankungen von +/- 10% auftreten. Bei Unterschreitung verringert sich die Öffnungsgeschwindigkeit.
Zyklen					Die Zyklen gibt die Anzahl der nacheinander getätigten Auf- und Abfahrten des Motors bei 3 m Höhe an, bevor er in den <u>Thermoschutz</u> geht (Sicherheitsabschaltung des Motors vor Überhitzung, der sich nach Abkühlung wieder automatisch einschaltet).
Mindestnetzspannung					Bei Lieferung ins Ausland muss geklärt werden, welche Netzspannung, Netzfrequenz und welche Spannungsschwankungen vorhanden sind (+/- 10% möglich). Achtung: Die niedrigst mögliche Netzspannung darf den Mindestwert des Motors (mind.) nicht unterschreiten. Als Orientierungshilfe kann folgende Webseite dienen: <a href="http://www.laenderdaten.de/energiewirtschaft/netzspannung.aspx">www.laenderdaten.de/energiewirtschaft/netzspannung.aspx</a>
Motoren 230 V/60 Hz					Die 230 V Motoren können auch bei einer Netzspannung von 230 V/60 Hz (anstelle 230 V/50 Hz) eingesetzt werden.
Hinderniserkennung					Trifft die Gewebeschiene während der Fahrt auf ein <u>Hindernis</u> oder entsteht auf dem Gewebe ein <u>starker Winddruck</u> , stoppt der Motor, fährt ca. 10 cm in die entgegengesetzte Richtung und bleibt anschließend stehen.

# Zusatzausstattungen ER2

## 3. mögliche Elektrorollogrößen je nach eingesetztem Gewebe und Motor

Der nachstehenden Tabelle können die minimal und maximal bestellbaren Größen des Elektrorollos ER2 je nach eingesetztem Gewebe und Motor entnommen werden.

Bezeichnung	● Fiberglasgewebe				○ Stabilotec			
	Breite in mm min.	Breite in mm max.	Höhe in mm min.	Höhe in mm max.	Breite in mm min.	Breite in mm max.	Höhe in mm min.	Höhe in mm max.
<b>kabelgesteuerte Motoren 230 V</b> 								
● Schnelllaufmotor 22 44 22	700	5000	400	4500	700	4000	400	4000
○ Superschnelllaufmotor 22 44 20	700	4000	1800	4000	700	3000	1800	4000
○ Kurzmotor 22 44 26	540	699	400	4000	540	699	400	4000
<b>funkgesteuerte Motoren 230 V</b> 								
○ Schnelllaufmotor 22 44 23	700	5000	400	4500	700	4000	400	4000
○ Superschnelllaufmotor 22 44 21	700	4000	1800	4000	700	3000	1800	4000
○ Kurzmotor 22 44 27	540	699	400	4000	540	699	400	4000
<b>kabelgesteuerte Motoren 12 V</b> 								
○ Schnelllaufmotor 22 44 12	640	4000	400	4000	640	3000	400	4000

● im Standard enthalten  
○ auf Wunsch möglich

### Anmerkungen:

- Fiberglasgewebe      gute Durchsicht, gute Stabilität, Standardgewebe
- Stabilotec      eingeschränkte Durchsicht, sehr gute Stabilität  
Hauptanwendung, wenn sachgemäßer Umgang nicht immer gewährleistet ist (z.B. bei Kindern oder in der Industrie). Dennoch kann es auch bei diesem Gewebe bei einem unsachgemäßen Umgang zu Beschädigungen kommen.
- Gewebestoß      Wenn sowohl die Höhe als auch die Breite größer als 3000 mm ist, müssen die Gewebebahnen aufgrund der maximalen Webbreite des Fiberglasgewebes und Stabilotec, miteinander verschweißt werden.  
Bei dieser Verschweißung ist eine 10 mm breite Schweißnaht in 3000 mm Höhe sichtbar.  
Achtung: Da bei einem Gewebestoß oder bei einem Übergang zum Reißverschluss eine Wellenbildung technisch nicht ausgeschlossen werden kann, ist dies kein Reklamationsgrund.


# Zusatzausstattungen ER2

## 4. Kabelaustritt

Für den Kabelaustritt des Motors gibt es 3 Möglichkeiten


### **nach hinten**

auf der Motorseite nach hinten  
durch das Kastenprofil




### **nach oben**

auf der Motorseite nach oben  
durch das Kastenprofil



### **nach unten über die Führungsschiene**

auf der Motorseite nach unten  
über die seitliche Führungsschiene



Abbildungen: [Kabelaustritt links](#)

- im Standard enthalten
- auf Wunsch möglich

Bei Bestellmaß Höhe größer 1500 mm  
Motorkabel 5,0 m verwenden

nicht möglich bei:

- Variante ER2/30 mit Montagebohrung von vorne  
(Alternative: Montagebohrung wie bei Variante ER2/20)
- Variante ER2/60
- 0,4 m Motorkabel
- 12 V Motoren

## 5. Motorkabel

Je nach Einbausituation kann das Elektrorollo ER2 mit unterschiedlichen Motorkabellängen ausgestattet werden.

<b>Beschreibung</b>	Motorkabel <b>0,4 m</b>	Motorkabel <b>2,0 m</b>	Motorkabel <b>3,0 m</b>	Motorkabel <b>5,0 m</b>	Motorkabel <b>10,0 m</b>
für 230 V Motoren	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
für 12 V Motoren			<input type="radio"/>		
Länge außerhalb des Rollokastens	0,15 m	1,75 m	2,75 m	4,75 m	9,75 m
Kabelende	Hirschmannstecker	offen	offen	offen	offen

im Standard enthalten

auf Wunsch möglich

### Anmerkungen:

Kabelende  
mit Hirschmannstecker

Bei der Auswahl „Motorkabel 0,4 m mit Hirschmannstecker“ wird eine Hirschmannkupplung lose mitgeliefert.  
Hat das bauseitige Kabel bereits eine Hirschmannkupplung (STAK3), kann das Elektrorollo über den Hirschmannstecker (STAS3) ohne Elektriker angeschlossen werden.

Kabelende offen

Bei einem Elektrorollo mit 230 V Motor und offenem Kabelende, muss das Elektrorollo von einem Elektriker (Elektrofachkraft) an das bauseitige Kabel angeschlossen werden. Eine Anleitung für den Anschluss des Motorkabels wird mit dem Elektrorollo mitgeliefert (siehe auch QR-Code des jeweiligen Bediensystems).

# Zusatzausstattungen ER2

## 6. Kastenblende

Bei der Auswahl der geeigneten Kastenblende muss darauf geachtet werden, dass über diese eine Revision des Gewebes und des Motors möglich ist.

	Variante <b>ER2/20</b>	Variante <b>ER2/30</b>	Variante <b>ER2/60</b>
<b>Kastenblende 1-teilig</b>  Haupteinsatz bei Vorbaumontage	●		○
<b>Kastenblende 2-teilig</b>  Haupteinsatz bei Nischenmontage	○	●	●
<b>Kastenblende 2-teilig hoch</b>  Einsatz bei Nischenmontage mit von vorne verdeckter Gewebeschiene	○	○	○

- im Standard enthalten
- auf Wunsch möglich

## 7. Spaltabdichtung des Rollokastens


Zwischen Kastenblende und Abrollkante befindet sich ein Spalt. Über diesen Spalt können Insekten eindringen und sich im Inneren des Rollokastens ansiedeln (z.B. Wespen).

Dieser Spalt kann bei der 1- und 2-teiligen Kastenblende auf Wunsch mit einem Spaltabdichtungsprofil abgedichtet werden.

Bei der 2-teiligen Kastenblende hoch ist eine Spaltabdichtung im Standard enthalten.

Die im Spaltabdichtungsprofil enthaltene Bürstdichtung hat zusätzlich eine Reinigungsfunktion des Gewebes.

Die Spaltabdichtung kann jederzeit nachgerüstet werden.





# Zusatzausstattungen ER2

## 8. Zusatzanschlag für Gewebeschiene

Wenn der Rollokasten in einer Nische (Rollokasten ist verkleidet) so hoch gesetzt wird, dass die Gewebeschiene in ihrer oberen Endlage nicht am Kasten anschlägt, so kann bei einem Abstandsbereich von 60 bis 220 mm das Elektrorollo ER2 mit einem zusätzlichen Anschlag ausgestattet werden.

Damit ist es möglich, dass die Gewebeschiene mit der Unterkante der Nische abschließt.

Der Zusatzanschlag wird rechts und links an der seitlichen Führungsschiene positioniert. Dieser wird vor Ort angepasst und kann im eingebauten Zustand bis zu 15 mm feinjustiert werden.




Bitte Zusatzanschlag separat mit der Art.-Nr. 14 44 30 bestellen.


## 9. Führungsschienenanpassung unten

Bei dem Elektrorollo ER2 können die Führungsschienen mit einem Schrägschnitt (Maß V) bestellt werden (bei schrägem Boden).


Führungsschiene bei  
Variante ER2/60





Führungsschiene bei  
Variante ER2/20





Führungsschiene bei  
Variante ER2/30



Maß V	Winkel
2	ca. 2,5°
3	ca. 3,5°
4	ca. 5°
5	ca. 6°
6	ca. 7,5°
7	ca. 8,5°
8	ca. 9,5°




Maß V	Winkel
4	ca. 2,5°
6	ca. 3,5°
8	ca. 4,5°
10	ca. 5,5°
12	ca. 7°
14	ca. 8°
16	ca. 9°



# Zusatzausstattungen ER2


## 10. Abdichtung der Gewebeschiene

### Abdichtung nach unten



### ○ mit Schlauchdichtung


Empfehlung bei ebener Auflage



### Abdichtung zum Blendrahmen

### ○ mit Bürstdichtung

Bürstdichtung 4,8 x 20 mm  
mit Steppfaden



- im Standard enthalten  
○ auf Wunsch möglich


## 11. Sichtband

Um die Gefahr zu minimieren, dass man bei geschlossenem Elektrorollo versehentlich ins Gewebe läuft, besteht die Möglichkeit in das Gewebe ein horizontal verlaufendes 10 mm hohes Sichtband aufzubringen (nicht nachrüstbar).

Die Höhe des Sichtbandes kann individuell angegeben werden, empfohlene Höhe 500 mm, Toleranz  $\pm 5$  mm.

Folgende Gewebe können mit einem Sichtband ausgestattet werden:

- Fiberglasgewebe
- Stabilotec



# Zusatzausstattungen ER2

## 12. Rollokastenbefestigung

### Rollokastenbreite bis 2000 mm

Bis zu einer Breite von 2000 mm ist keine Befestigung des Rollokastens notwendig (selbsttragend auf den Führungsschienen).

#### Ausnahmen:


- separate Rollokasten-/Führungsschienenmontage
- ER2/60 (hier muss der Rollokasten immer separat befestigt werden, da sein Gewicht nicht über die Führungsschienen aufgefangen werden kann.)
- Einsatz am Dachfenster

### Rollokastenbreite größer 2000 mm




Hier ist eine Befestigung des Rollokastens notwendig.

#### Montageplatten:

Bei der Befestigung mit Montageplatten (Farbe: silbergrau eloxiert E6/EV1) wird der Rollokasten ab Werk mit entsprechenden Verschraubungsschlitten versehen. Er kann dann über die am Bauwerk angebrachten Montageplatten (2 Stück) eingehängt, ausgerichtet und anschließend verschraubt werden. Hierbei muss die Gewebewelle nicht ausgebaut werden.



Aufteilung der Montageplatten am Rollokasten:



#### Anmerkung:

Wenn der Rollokasten nachträglich in die Nische montiert wird, benötigt man vorne zusätzlich 12 mm Einbaultiefe, um ihn in die Montageplatten einzuhängen, bzw. die vordere Kastenblende ein- und auszuheben.

#### Montagematerial:

Wird diese Montageart gewählt, liefern wir neben der Bearbeitung des Rollokastens auch die Montageplatten mit dem entsprechenden Montagematerial:

- Verbindung von Montageplatten und Kasten RK 4,2 x 9,5 mm (15 03 42.09.TX)
- Decken- und Wandmontage RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX) und Universalfunktionsdübel (15 50 06.35)



Es muss beim Aufmaß geprüft werden, ob sich das Montagematerial für die jeweilige Decken- und Wandmontage eignet.

# Zusatzausstattungen ER2

## 13. Montagebohrungen

Im Standard wird die seitliche Führungsschiene ohne Montagebohrungen ausgeliefert. Auf Wunsch sind Montagebohrungen von vorne oder seitlich möglich (bei Bestellung angeben). Dabei wird das angegebene Montagematerial mitgeliefert.

Montagebohrung von vorne	↑ Ansicht innen ↑	Montagebohrung seitlich	↑ Ansicht innen ↑
<b>10 44 04</b> RK 4,2 x 13 mm (15 03 42.13.TX)		<b>10 44 04</b> RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX) Universalfunktionsdübel (15 50 06.35)	
<b>10 44 14</b> RK 4,8 x 80 mm (15 14 48.80.TX) Abdeckkappe (14 23 91)		<b>10 44 14</b> RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX) Universalfunktionsdübel (15 50 06.35)	
<b>10 44 24</b> RK 4,2 x 13 mm (15 03 42.13.TX)		<b>10 44 24</b> SK 3,9 x 38 mm (15 04 39.38.TX) Universalfunktionsdübel (15 50 06.35)	




Es muss beim Aufmaß geprüft werden, ob sich das Montagematerial für den jeweiligen Einbaufall eignet.

## 14. Bürstendichtungen (siehe Montagehilfsmittel)


Um Unebenheiten oder Versätze bei der Elektrorollomontage auszugleichen, bietet das Neher-System verschiedene Bürstenlängen an.

Die angegebene **Bürstenlänge (L)** beschreibt die Gesamthöhe der Bürste inkl. Bürstenfuß in mm. Durch das Einschieben der Bürste in den Bürstenkanal ist die sichtbare Bürstenhöhe um ca. 2,5 mm geringer.



### PP-Bürstendichtung mit schmalem Fuß

Verfügbare Längen: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm





Profil  
10 44 09 mit  
Blendrahmen-  
abdichtung  
12 44 40

### PP-Bürstendichtung mit Steppfaden

Für den schmalen Fuß (4,8 mm) stehen Bürstendichtungen mit einem zusätzlichen Steppfaden in den Längen 15 mm, 20 mm, 25 mm und 30 mm zur Verfügung.

Diese haben den Vorteil, dass die Bürstendichtung besser steht und nicht „auseinanderfällt“.



### PP-Bürstendichtung selbstklebend mit breitem Fuß

Zur Abdichtung bei der Montage kann auch eine selbstklebende Bürstendichtung eingesetzt werden.

Verfügbare Längen: 5 mm, 8 mm, 11 mm, 15 mm

# Zusatzausstattungen ER2

## 15. Einsatz am Dachfenster

Bis zu einer Einbauschräge von mindestens 35° kann das Elektrorollo ER2 auch am Dachfenster eingesetzt werden.

Variantenempfehlung ER2/20 mit:

- 1-teiliger Kastenblende
- Abdichtung der Gewebeschiene zum Blendrahmen

Dabei müssen folgende Punkte beachtet werden:

### - Motor

Es können nur die Schnelllaufmotoren 22 44 12, 22 44 22 und 22 44 23 eingesetzt werden.

### - Gewebe

nur Fiberglasgewebe möglich


### - Kastenbefestigung

Der Kasten muss unabhängig von der Breite immer befestigt werden. Hier empfehlen wir die Befestigung mit Montageplatten. Alternativ kann der Kasten auch direkt angeschraubt werden.

### - Grenzmaße

Breite: mind. 800 mm, max. 2000 mm

Höhe: mind. 400 mm, max. 3000 mm




## 16. Zusatzkasten und Zusatzführungsschiene

Zur optischen Verlängerung eines Elektrorollos kann ein Zusatzkasten zur Blindabdeckung verwendet werden.

Bei einer Nischenmontage kann auch das Winkelprofil 100 x 20 mm (Art.-Nr. 10 91 40) eingesetzt werden (siehe Montagehilfsmittel).




Zusatzkasten und Zusatzführungsschiene  
bitte separat anfragen.



Beispiel:

Variante ER2/30 mit Zusatzkasten und rechter Zusatzführungsschiene an einer Hebeschiebetür mit geteiltem Raffstore

Horizontalschnitt



# Zusatzausstattungen ER2

## 17. Montagehilfsmittel

Für die Montage der Elektrorollos stehen Ihnen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung.

Diese können Sie den Montagehilfsmitteln entnehmen.

Bsp.: Montagekabel für 230 V Motoren



Das Montagekabel wird zur Einstellung der Endlagen der Gewebeschiene benötigt!

Werkseitige Voreinstellung: oben auf Drehmomentanschlag am Rollokasten  
unten ca. 200 mm oberhalb der unteren Endlage


Bemerkung:

Die Einstellung der Endlagen der Gewebeschiene erfolgt bei kabelgesteuerten **12 V Motoren** mit Hilfe der mitgelieferten Einstellhilfe.




Montagekabel  
für 230 V Motoren  
22 44 47

Bsp.: Winkelprofile für Kastenabdeckung (bei Wandmontage)




Ausführung ohne  
Rollokastenbefestigung

Bsp.: Winkelprofile für Montageplattenabdeckung (bei Wandmontage)




Ausführung mit  
Montageplatten 14 44 50

Bsp.: Winkelprofil für Putzwinkel (für Kastenblende 2-teilig)



Ausladung 30 mm mit  
Winkelprofil 30/15/2

Bsp.: Blech- oder Winkelprofile für Verkleidungen



Ausführung mit  
Montageplatten 14 44 50

Blechprofil 100 x 1,5 mm

Bsp.: sonstige Montagehilfsmittel



Fugendichtband  
12 33 80.15



flacher Griff  
für Balkontüren  
13 35 54.08 oder  
13 35 54.11




Durchlaufschutz  
14 29 94

# Aluminiumprofile ER2

Maßstab 1:1

## Elektrorolloprofile ER2 (Teil 1)

Standardfarben: W1 . G4




# Aluminiumprofile ER2

Maßstab 1:1


## Elektrorolloprofile ER2 (Teil 2)

Standardfarben: W1 . G4




**10 44 14**

Grundprofil seitliche  
Führungsschiene breit




**10 44 15**

Abdeckprofil seitliche  
Führungsschiene breit




**10 44 17**

Abdeckkastenblende unten  
für Gewebeschiene 10 44 09



**10 44 24**

Grundprofil seitliche Füh-  
rungsschiene schmal



**10 44 25**

Abdeckprofil seitliche  
Führungsschiene schmal

# Elektrorollos ER2

Bitte klären Sie bei **Größen außerhalb der Preisliste** die technische Machbarkeit mit Ihrem Produzenten ab.

Elektrorollos ER2 Preisliste 1 (Teil1)		ER2/20, ER2/30 x 1,1, ER2/60 x 1,1										
Breite	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	
<b>Höhe</b>	<b>600</b>	1296	1353	1411	1470	1571	1628	1686	1745	1802	1860	1918
	<b>800</b>	1335	1395	1454	1514	1617	1677	1736	1796	1856	1916	1975
	<b>1000</b>	1373	1434	1496	1558	1662	1723	1785	1847	1908	1969	2031
	<b>1200</b>	1410	1473	1537	1601	1706	1771	1834	1897	1960	2023	2087
	<b>1400</b>	1449	1515	1580	1645	1754	1818	1884	1949	2013	2079	2144
	<b>1600</b>	1488	1554	1621	1689	1798	1865	1933	1999	2066	2132	2200
	<b>1800</b>	1524	1593	1662	1731	1843	1912	1980	2049	2118	2187	2256
	<b>2000</b>	1564	1635	1705	1775	1890	1960	2031	2102	2172	2243	2313
	<b>2200</b>	1602	1674	1747	1820	1935	2008	2079	2152	2224	2297	2369
	<b>2400</b>	1640	1714	1787	1862	1980	2054	2128	2203	2276	2350	2425
	<b>2600</b>	1681	1758	1834	1910	2029	2105	2181	2256	2332	2409	2485
	<b>2800</b>	1718	1797	1874	1953	2074	2152	2229	2307	2385	2462	2541
	<b>3000</b>	1756	1836	1916	1996	2118	2198	2278	2357	2437	2517	2597
	<b>3200</b>	1796	1878	1959	2041	2165	2247	2328	2410	2491	2573	2654
	<b>3400</b>	1834	1917	2000	2084	2210	2293	2376	2460	2543	2626	2710
	<b>3600</b>	1871	1956	2041	2127	2255	2340	2425	2510	2595	2680	2766
	<b>3800</b>	1910	1997	2085	2172	2301	2388	2475	2562	2649	2736	2823
	<b>4000</b>	1948	2037	2125	2215	2347	2435	2524	2612	2701	2789	2879

Die Preise enthalten den Schnelllaufmotor 22 44 22 und das Motorkabel 2,0 m.

Elektrorollos ER2 Preisliste 1 (Teil2)		ER2/20, ER2/30 x 1,1, ER2/60 x 1,1										
Breite	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	
<b>Höhe</b>	<b>600</b>	1975	2034	2228	2280	2332	2385	2437	2488	2541	2593	2645
	<b>800</b>	2035	2094	2291	2345	2399	2453	2507	2561	2614	2668	2723
	<b>1000</b>	2092	2154	2353	2409	2463	2519	2575	2631	2687	2743	2798
	<b>1200</b>	2150	2213	2413	2472	2529	2586	2644	2701	2758	2817	2874
	<b>1400</b>	2210	2274	2476	2536	2595	2655	2714	2773	2832	2892	2951
	<b>1600</b>	2267	2334	2538	2599	2660	2722	2782	2843	2905	2965	3027
	<b>1800</b>	2324	2393	2599	2662	2725	2788	2851	2914	2976	3039	3102
	<b>2000</b>	2384	2455	2662	2726	2792	2856	2921	2986	3051	3115	3180
	<b>2200</b>	2442	2513	2723	2789	2856	2923	2989	3056	3123	3189	3256
	<b>2400</b>	2499	2573	2785	2852	2921	2989	3058	3126	3195	3263	3332
	<b>2600</b>	2561	2637	2850	2920	2990	3061	3131	3201	3271	3342	3412
	<b>2800</b>	2618	2697	2911	2983	3055	3127	3199	3271	3343	3415	3487
	<b>3000</b>	2676	2756	2973	3046	3120	3194	3268	3342	3415	3489	3563
	<b>3200</b>	2736	2817	3035	3111	3187	3262	3338	3413	3489	3565	3640
	<b>3400</b>	2793	2876	3096	3174	3251	3328	3406	3483	3562	3639	3716
	<b>3600</b>	2850	2936	3157	3237	3317	3395	3475	3553	3633	3713	3791
	<b>3800</b>	2910	2996	3220	3301	3383	3464	3545	3626	3707	3788	3869
	<b>4000</b>	2967	3056	3282	3364	3447	3531	3613	3696	3779	3862	3945

Die Preise enthalten den Schnelllaufmotor 22 44 22 und das Motorkabel 2,0 m.

# Elektrorollos ER2

## ► Aufpreise (Gewebe und Zusatzausstattungen)

### - Sondergewebe Stabilotec PAE

$\leq 1,0 \text{ m}^2$	$> 1,0 - 1,5 \text{ m}^2$	$> 1,5 - 2,0 \text{ m}^2$	$> 2,0 - 2,5 \text{ m}^2$	$> 2,5 - 3,0 \text{ m}^2$	$> 3,0 - 3,5 \text{ m}^2$	$> 3,5 - 4,0 \text{ m}^2$	$> 4,0 - 4,5 \text{ m}^2$
+41,70 €	+60,70 €	+79,70 €	+98,80 €	+117,80 €	+135,70 €	+154,70 €	+173,70 €

$> 4,5 - 5,0 \text{ m}^2$	$> 5,0 - 5,5 \text{ m}^2$	$> 5,5 - 6,0 \text{ m}^2$	$> 6,0 - 6,5 \text{ m}^2$	$> 6,5 - 7,0 \text{ m}^2$	$> 7,0 - 7,5 \text{ m}^2$	$> 7,5 - 8,0 \text{ m}^2$
+192,80 €	+210,60 €	+229,70 €	+248,70 €	+267,80 €	+286,80 €	+304,60 €

$> 8,0 - 8,5 \text{ m}^2$	$> 8,5 - 9,0 \text{ m}^2$	$> 9,0 - 9,5 \text{ m}^2$	$> 9,5 - 10,0 \text{ m}^2$	$> 10,0 - 10,5 \text{ m}^2$	$> 10,5 - 11,0 \text{ m}^2$
+323,70 €	+342,70 €	+361,80 €	+379,60 €	+398,70 €	+417,70 €

$> 11,0 - 11,5 \text{ m}^2$	$> 11,5 - 12,0 \text{ m}^2$	$> 12,0 - 12,5 \text{ m}^2$	$> 12,5 - 13,0 \text{ m}^2$	$> 13,0 - 13,5 \text{ m}^2$	$> 13,5 - 14,0 \text{ m}^2$
+436,70 €	+455,80 €	+473,60 €	+492,70 €	+511,70 €	+530,70 €

$> 14,0 - 14,5 \text{ m}^2$	$> 14,5 - 15,0 \text{ m}^2$	$> 15,0 - 15,5 \text{ m}^2$	$> 15,5 - 16,0 \text{ m}^2$
+548,60 €	+567,60 €	+586,70 €	+605,70 €

# Elektrorollos ER2

## - 230 V-Motoren

### Superschnellaufmotoren

Motor 22 44 20	90 U/Min.	Ansteuerung über <u>Kabel</u>	+ 89,30 €/Anlage
Motor 22 44 21	90 U/Min.	Ansteuerung über <u>Funk</u>	+ 145,20 €/Anlage

### Schnellaufmotoren

Motor 22 44 22	60 U/Min.	Ansteuerung über <u>Kabel</u>	ohne Aufpreis (Standardmotor)
Motor 22 44 23	60 U/Min.	Ansteuerung über <u>Funk</u>	+ 33,30 €/Anlage

### Kurzmotoren

Motor 22 44 26	14 U/Min.	Ansteuerung über <u>Kabel</u>	ohne Aufpreis
Motor 22 44 27	14 U/Min.	Ansteuerung über <u>Funk</u>	+ 125,00 €/Anlage

## - Kabelaustritt

nach hinten	ohne Aufpreis (Standard)
nach oben	ohne Aufpreis
nach unten über die Führungsschiene	ohne Aufpreis

## - Motorkabel für 230 V-Schnellaufmotoren

Motorkabel 0,4 m mit Hirschmannstecker	+ 10,70 €/Anlage
Motorkabel 2,0 m	ohne Aufpreis (Standardkabel)
Motorkabel 5,0 m	+ 11,90 €/Anlage
Motorkabel 10,0 m	+ 27,40 €/Anlage

## - Motorkabel für 12 V-Motoren

Motorkabel 3,0 m	ohne Aufpreis (Standardkabel)
	ohne Aufpreis

## - 2-teilige Kastenblende

## - 2-teilige Kastenblende hoch

≤ 0,8 m	> 0,8-1,0 m	> 1,0-1,2 m	> 1,2-1,4 m	> 1,4-1,6 m	> 1,6-1,8 m	> 1,8-2,0 m	> 2,0-2,2 m
+50,00 €	+53,60 €	+57,10 €	+60,70 €	+64,30 €	+67,80 €	+71,40 €	+75,00 €

> 2,2-2,4 m	> 2,4-2,6 m	> 2,6-2,8 m	> 2,8-3,0 m	> 3,0-3,2 m	> 3,2-3,4 m	> 3,4-3,6 m	> 3,6-3,8 m
+78,50 €	+80,90 €	+84,50 €	+88,10 €	+91,60 €	+95,20 €	+98,80 €	+102,30 €

> 3,8-4,0 m	> 4,0-4,2 m	> 4,2-4,4 m	> 4,4-4,6 m	> 4,6-4,8 m	> 4,8-5,0 m
+105,90 €	+109,50 €	+113,10 €	+116,60 €	+120,20 €	+123,80 €

## - Spaltabdichtung des Rollokastens

+ 29,80 €/Anlage

## - Zusatzanschlag

für Gewebeschiene 14 44 30 (separat bestellen)

+ 61,90 €/Anlage

## - Führungsschienenanpassung unten

(Schrägschnitt)

+ 11,90 €/Anlage

## - Abdichtung der Gewebeschiene

Abdichtung nach unten mit Bürstendichtung	ohne Aufpreis (Standard)
Abdichtung nach unten mit Schlauchdichtung	ohne Aufpreis
Abdichtung zum Blendrahmen mit Bürstendichtung	+ 29,80 €/Anlage

## - Sichthand

+ 38,10 €/Anlage

## - Rollokastenbefestigung

mit 2 St. Montageplatten, inkl. Standardmontagematerial	+ 61,90 €/Anlage
<b>- Montagebohrungen</b> inkl. Standardmontagematerial	+ 16,70 €/Anlage

## - Bürstendichtungen

(alternative Bürstenlängen)

ohne Aufpreis

# Elektrorollos ER2

## **- Bediengeräte** (separat bestellen)

1-Kanal-Funkhandsender für 12 V / 230 V-Motoren	22 44 72	Weiß	146,40 €/St.
6-Kanal-Funkhandsender für 12 V / 230 V-Motoren	22 44 73	Weiß	229,70 €/St.
1-Kanal-Funkwandsender für 12 V / 230 V-Motoren	22 44 71	Weiß	146,40 €/St.
Einbau-Funkempfänger	22 44 56		336,80 €/St.
automatische Schließsteuerung	22 44 58		343,90 €/St.
IO-Funk-Motorsteuergerät	22 44 55		343,90 €/St.





Insektenschutz - Technik & Preise Elektrorollo ER1/ER2 für 230V Motoren

Die Preise für Fertigelemente sind Komplettpreise in €, inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Montage.

Bei Zwischenmaßen wird die nächsthöhere Staffelung in Anwendung gebracht.

Änderungen, die der technischen Verbesserung dienen, sind vorbehalten. Die vorliegende Produktbroschüre ist urheberrechtlich geschützt.

Geringe Farbabweichungen der Abbildungen sind möglich und berechtigen nicht zur Reklamation. Nachdrucke, auch auszugsweise,

sind nur mit vorheriger Genehmigung durch die erfal GmbH & Co. KG gestattet. Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer bleiben vorbehalten.

Stand April 2025

erfal GmbH & Co. KG  
[www.erfal.de](http://www.erfal.de)

DE

Räume neu erleben – [www.erfal.de](http://www.erfal.de)

