

Innenjalousie Midi Line Typ MKE 35 – Kettenbedienung

Zur Ausführung kommen Innenjalousien vom Fabrikat: erfal oder Innenjalousien mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: _____

angebotener Typ: _____

- Oberschiene** einbrennlackiertes, rollgeformtes Stahlblech, Abmessung Breite 40 mm / Höhe 36 mm, an Lamellenfarbe angepasst, Kunststoff-Endkappen transparent
- Unterschiene** rollgeformtes Stahlblech 1-teilig, Abmessung Breite 34 mm / Höhe 14 mm, an Lamellenfarbe angepasst, einbrennlackiert, Kunststoff-Endkappen transparent
- Lamellen** aus speziallegiertem, konkav-konvex gewölbtem Aluminiumband, Lamellenbreite 35 mm, Lamellendicke 0,22 mm, Farbe des Lamellenbandes entsprechend Preisgruppe 0 bis 2 der gültigen erfal „Objecta“-Kollektion
- Bedienung** Endlos-Kettenbedienung zum Wenden und Verfahren, Kettenaustritt seitlich (seitlicher Überstand 25 mm), Kettengeräteübersetzung 3,25:1 in weiß, Kunststoffkette 4,5 x 6 mm in transparent, weiß, schwarz oder grau, Bedienseite frei wählbar rechts oder links.
Optionales Kettenabreissystem zum Schutz vor Strangulation nach DIN 13120 mit einer max. Auslösekraft von 6 kg und einer Zugkraft von 9 kg zum Bedienen. Das ausgelöste System lässt sich problemlos wieder zusammenstecken.
- Leiterkordel und Aufzugsschnur** farblich der Lamellenfarbe angepasst, Aufzugsschnur Ø 1,4 mm, Leiterkordel aus hochfestem Polyester mit hoher Lebensdauer
- Lamellenführung** optional seitliche Lamellenführung durch polyamidummantelte Stahldrahtlitze Ø 1 mm möglich, einschließlich transparenten Spannschuhen oder Montagewinkeln
- Befestigung** Wand- und Deckenträger mit Schnellspannung