

erfal Lamellenvorhang Schräganlage bis 55° Typ Slope Zugschnur/ Wendekette

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370 1-6) Slope-Lamellenvorhänge vom Fabrikat: erfal oder Lamellenvorhänge mit gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

Führungsschiene: stranggepresstes Schienenprofil aus Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22) bis 7 m Länge, Abmessungen 40 x 25 x 1,5 mm, Führungsnut zur sicheren Führung der Laufwagen, Standardfarben: technisch eloxiert nach E6/EV 1, pulverbeschichtet weiß (RAL 9016), schwarz (RAL 9005), weitere Farben nach gültiger RAL-Farbkarte möglich

Laufwagen: verschleißfester Kunststoff (Polyacetal) – rollengelagert, mit integrierter Sicherheitskupplung, bis 9 kg belastbar, mit Ausleger/ Stabilisator in Führungsnut der Schiene laufend, alle beweglichen Teile auf Dauer selbstschmierend, Abstandshalter für gleichmäßigen Lamellenabstand aus V2A-Stahlband (Werkstoff 1.4310), Lamellenhaken und -halter aus glasklarem, bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat), auswechselbar ohne Demontage der Schiene, Lamellenhaken mit Kardangelenken in 4 verschiedenen Längen (abhängig von der Neigung), max. Neigungswinkel 55°

Bedienung: Verfahren erfolgt durch Zugschnur, Wenden um 180° durch Endlos-Wendekette, Planetengetriebe 4:1 zur leichten und komfortablen Handhabung, schwenkbare Ketten- und Schnurführung mit integrierter Schnurbremse verhindert das Zurückrutschen des Lamellenbehanges, Wendewelle aus Aluminium stranggepresst (Al Mg Si 0,5 F25), torsionsfestes einnutiges Profil Ø 6 mm, Stabilisierung durch stationäre Wellenstütze

Befestigung: Deckenmontage durch verdeckte Clipbefestigung (der Montageclip ist von vorn nicht zu sehen) Befestigung der Führungsschiene mittels Wandhalter mit einer Ausladung von 60-108 mm/ 108-156 mm/ 156-204 mm in naturfarben eloxiert bzw. in pulverbeschichteter Ausführung (3 Standardfarben wie Führungsschiene) oder nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Mehrpreis möglich

Lamellenbehang: Lamellen in 127 mm Breite (weitere Breiten gegen Aufpreis) mit speziellen Eigenschaften wie Eignung für Bildschirmarbeitsplätze, Schwerentflammbarkeit, Feuchtraumeignung, gem. gültigem erfal „Objecta“-Katalog. Behänge ein- oder zweiteilig, Lammellenpaket zur Fensterreinigung verschiebbar, nach Wahl mit linker, rechter, mittiger oder geteilter Lamellenpaketposition, eingeschweißte Lamellenhalter aus Polycarbonat, einsteckbare Beschwerungsplatten aus metallfreien, bruchfesten Vollkunststoff, feuchtraumgeeignet, bewirken die parallele und senkrechte Lamellenausrichtung. Lamellenverbindung durch Kunststoff-Verbindungskette mit eingearbeiteten Wendern, die sich jeweils bei Überlast von der Beschwerungsplatte lösen und einfach wieder einzuhängen sind.