

Typ ESM 1, freihängend, Motorbedienung 24 V

Zur Ausführung kommen Plissees vom Fabrikat: erfal oder Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

Profil: Ober- und Unterprofil aus stranggepresstem Aluminium, gerundetes Profil zur besseren optischen Anpassung an die aktuellen Fensterformen, oberes Profil Abmessung Breite 27 mm Höhe 34 mm, unteres Profil Abmessung Breite 22 mm Höhe 16 mm, wahlweise in silber eloxiert E6/EV1, messing matt eloxiert E6/C-2 oder pulverbeschichtet in weiß RAL 9016, schwarzbraun RAL 8022 oder eisenglimmer DB 703, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich

Bedienung: Motor innerhalb des Oberprofils, Wanderwellentechnik, Gleichstrommotor 24V, Leistungsaufnahme ca. 15 W, Netzteil 230 V / 24 V notwendig

Endkappen/ Schnüre: farblich angepasst, aus hochfestem Kunststoff: Farben weiß, grau, hellbronze oder schwarz, Aufzugsschnur 1,2 mm stark, farblich auf den Stoff abgestimmt

Seitenverspannung (Pendelsicherung): wahlweise, UV-beständige 1 mm starke Spanndrähte aus schwarzem, kunststoffummanteltem Stahldraht, untere Befestigung durch Spannschuh

Befestigung: fest montiertes Oberprofil mittels Halteclip, weiteres Befestigungszubehör kombinierbar (z.B. Wandwinkel oder Klemmträger)

Behänge: Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Doppelgewebe (Wabenstoffe) mit verschiedenen Eigenschaften, z. B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet, waschbar, dekorativ