

# Easy Frame Plissee

## Typ ESG 2, senkrecht, verspannt, vormontiert in Easy Frame Rahmen

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370 2-3) Plissees vom Fabrikat: erfal oder Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

Profile Rahmen	Profil aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung Höhe 39mm Tiefe 27mm, pulverbeschichtet wahlweise in weiß matt RAL 9016, cremeweiß RAL 9001 matt, eisenglimmeranthrazit ähnlich DB 703, schwarz RAL 9005 matt oder silber RAL 9006, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich. Magnetband 13mm (optional 19mm gegen Aufpreis) rückseitig in Aluprofil eingeklebt. Ecken auf Gehrung gesägt und mit Eckverbinder verpresst.
Befestigung Rahmen	Mittels Klebe-Stahlband auf Kunststoff- oder Aluminium Fenster durch einfaches Anklicken des Rahmens (Magnethaftung).
Profile Plissee	Ober- und Unterprofil aus stranggepresstem Aluminium, gerundetes Profil zur besseren optischen Anpassung an die aktuellen Fensterformen, Abmessung Breite 22 mm Höhe 16 mm, ab 120 cm Anlagenbreite Spannprofil Breite 22 mm Höhe 20 mm, wahlweise in weiß matt pulverbeschichtet RAL 9016, eisenglimmeranthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 oder silber eloxiert E6/EV1, hellbronze matt eloxiert E6/C32, schwarzbraun matt eloxiert E6/C35, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich
Bedienung	verstellbares Ober- und Unterprofil mittels je einem Bediengriff ergonomisch geformt, Empfehlung ab Breite 120 cm sind 2 Bediengriffe pro Profil, bei schlechter Erreichbarkeit kann ein Bedienstab (gegen Aufpreis) eingesetzt werden
Endkappen/ Schnüre	farblich angepasst, aus hochfestem Kunststoff: Farben weiß, grau, hellbronze oder schwarz, Metallplättchen zur Schnurumlenkung verursachen wenig Reibung und verlängern die Haltbarkeit der Schnüre, Schnüre 0,8 mm stark, farblich auf den Stoff abgestimmt
Befestigung	stabiler Spannschuh aus hochfestem Kunststoff incl. Basisteil mit Verdreh sicherung, vormontiert in Easy Frame Rahmen, obere Spannschuhe mit zusätzlicher Magnetverrastung um einen sicheren Halt des Oberprofiles zu gewährleisten und ein Nachsacken zu verhindern.
Behänge	Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Doppelgewebe (Wabenstoffe) mit verschiedenen Eigenschaften, z. B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet, waschbar, dekorativ