



Typ ESG2 ML, senkrecht, verspannt

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370 2-3) Plissees vom Fabrikat: erfal oder Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: _____

angebotener Typ: _____

Profile Plissees Ober- und Unterprofil aus stranggepresstem Aluminium, Profil mit Fahne zur besseren Abdeckung eines Lichtspalts, Abmessung Breite 21 mm Höhe 36 mm, wahlweise in weiß matt pulverbeschichtet RAL 9016, grau RAL 9035, anthrazitgrau RAL 7016, schwarz RAL 9005, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich

Bedienung verstellbares Ober- und Unterprofil mittels Griffmulde

Endkappen/ Schnüre farblich angepasst, aus hochfestem Kunststoff: Farben weiß, grau, anthrazit oder schwarz, Endkappen führen die Schnüre der Schiene, daher ist immer ein Gleichstand des Profile gewährleitet

Befestigung stabiler Spannschuh aus hochfestem Kunststoff incl. Basisteil mit Verdreh sicherung, obere Spannschuhe mit zusätzlicher Magnetverrastung um einen sicheren Halt des Oberprofiles zu gewährleisten und ein Nachsacken zu verhindern.

Behänge Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Doppelgewebe (Wabenstoffe) mit verschiedenen Eigenschaften, z. B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet, waschbar, dekorativ