



Typ EWM 1, freihängend, Motorbedienung 24 V

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370 2-3) Plissees vom Fabrikat: erfal oder Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: _____

angebotener Typ: _____

Profile	Ober- und Unterprofil aus stranggepressten Aluminium, gerundetes Profil zur besseren optischen Anpassung an die aktuellen Fensterformen, oberes Profil Abmessung Breite 27 mm Höhe 34 mm, unteres Profil Abmessung Breite 22 mm Höhe 16 mm, wahlweise in silber eloxiert E6/EV1, messing matt eloxiert E6/C-2 oder pulverbeschichtet in weiß RAL 9016, schwarzbraun RAL 8022 oder eisenglimmer DB 703, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich
Bedienung	Motor innerhalb des Oberprofils, Wanderwellentechnik, Gleichstrommotor 24 V, Leistungsaufnahme ca. 15 W, Netzteil 230 V / 24 V notwendig
Endkappen/ Schnüre	farblich angepasst, aus hochfestem Kunststoff: Farben weiß, grau, hellbronze oder schwarz, Aufzugsschnur 1,2 mm stark, farblich auf den Stoff abgestimmt
Seitenverspannung (Pendelsicherung)	UV-beständige 1 mm starke Spanndrähte aus schwarzem, kunststoffummanteltem Stahldraht
Befestigung	Feststehendes Oberprofil und Unterprofil mit Clipbefestigung, verstellbares Mittelprofil, optional ist die Befestigung auch über Wandwinkel möglich
Behänge	Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Doppelgewebe (Wabenstoffe) mit verschiedenen Eigenschaften, z. B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet, waschbar, dekorativ