



Typ F 1, freihängend, Schnurzugbedienung

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370 2-3) Plissees vom Fabrikat: erfal oder Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: _____

angebotener Typ: _____

Profile	Ober- und Unterprofil aus stranggepressten Aluminium, gerundetes Profil zur besseren optischen Anpassung an die aktuellen Fensterformen, Abmessung Breite: 22 mm Höhe 16,9 mm wahlweise in silber eloxiert E6/EV1, messing matt eloxiert E6/C-2 oder pulverbeschichtet in weiß RAL 9016, schwarzbraun RAL 8022 oder eisenglimmer DB 703, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich
Bedienung	Zugschnur aus Polyester, eine Schnurbremse ermöglicht das Feststellen des Behanges in jeder beliebigen Höhe, Bedieneite wahlweise rechts bzw. links, Schnurverbinder und Schnurquaste aus Kunststoff
Endkappen/ Schnüre	farblich angepasst, aus hochfesten Kunststoff, ein durchgehender Abschluss mit der Stoffkante reduziert den Lichtspalt bei Glasleistenmontage auf ein Minimum
Seitenverspannung (Pendelsicherung)	wahlweise Seitenführung mittels kunststoffummantelten 0,9 mm Stahldraht in weiß, schwarz oder transparent ummantelt, untere Befestigung durch Spannschuh
Befestigung	fest montiertes Oberprofil mittels Halteclip, für schräge Glasleisten sind Ausgleichskeile in 11°, 15° oder 45° einsetzbar, weiteres Befestigungszubehör kombinierbar (z.B. Wandwinkel, Klemmträger, Klebehalter oder Glasleistenhalter)
Behänge	Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Doppelgewebe (Wabenstoffe) mit verschiedenen Eigenschaften, z. B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet, waschbar, dekorativ