



## Typ FK, freihängend, Kettenbedienung

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370 2-3) Plissees vom Fabrikat: erfal oder Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

Profile	Ober- und Unterprofil aus stranggepressten Aluminium, gerundetes Profil zur besseren optischen Anpassung an die aktuellen Fensterformen, oberes Profil Abmessung Breite: 27 mm Höhe 34 mm, unteres Profil Abmessung Breite: 22 mm Höhe 16 mm, wahlweise in silber eloxiert E6/EV1, messing matt eloxiert E6/C-2 oder pulverbeschichtet in weiß RAL 9016, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich, Abdeckkeder aus Kunststoff schützt die innenliegende Antriebstechnik vor Schmutz und Beschädigung
Bedienung	Kugelkette aus Kunststoff, Kettenaustritt nach vorn verhindert seitlichen Lichteinfall bei Glasleisten- bzw. Nischenmontage, Getriebeübersetzung 1:1 (auf Wunsch 1:2,6), Kettenstraffung durch Beschwerer aus Kunststoff
Endkappen/ Schnüre	farblich angepasst, aus hochfesten Kunststoff, ein durchgehender Abschluss mit der Stoffkante reduziert den Lichtspalt bei Glasleistenmontage auf ein Minimum
Seitenverspannung (Pendelsicherung)	wahlweise Seitenführung mittels kunststoffummantelten 0,9 mm Stahldraht in weiß, schwarz oder transparent ummantelt, untere Befestigung durch Spannschuh
Befestigung	fest montiertes Oberprofil mittels Halteclip, für schräge Glasleisten sind Ausgleichskeile in 11°, 15° oder 45° einsetzbar, weiteres Befestigungszubehör kombinierbar (z.B. Wandwinkel oder Klemmträger)
Behänge	Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Doppelgewebe (Wabenstoffe) mit verschiedenen Eigenschaften, z. B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet, waschbar, dekorativ