



Typ FSG 2, senkrecht, verspannt

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370 2-3) Plissees vom Fabrikat: erfal oder Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: _____

angebotener Typ: _____

Profile	Ober- und Unterprofil aus stranggepresstem Aluminium, gerundetes Profil zur besseren optischen Anpassung an die aktuellen Fensterformen, Abmessung Breite 22 mm Höhe 20 mm, wahlweise in weiß matt pulverbeschichtet (RAL 9016) oder schwarz Struktur pulverbeschichtet (RAL 9005), weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich Seitenprofil 16 x 30 mm mit Laufkanal zur verdeckten Führung der Schnüre
Bedienung	verstellbares Ober- und Unterprofil mittels je einem Bediengriff ergonomisch geformt, Empfehlung ab Breite 120 cm sind 2 Bediengriffe pro Profil, bei schlechter Erreichbarkeit kann ein Bedienstab (gegen Aufpreis) eingesetzt werden
Endkappen/ Schnüre	farblich angepasst, aus hochfestem Kunststoff: Farben weiß oder schwarz, Metallplättchen zur Schnur-umlenkung verursachen wenig Reibung und verlängern die Haltbarkeit der Schnüre, Schnüre 0,8 mm stark, farblich auf den Stoff abgestimmt
Seitenverspannung (Pendelsicherung)	Schraub- oder Klebemontage in der Glasleiste, in der Laibung oder auf dem Rahmen. Spannschuhbefestigung ohne Schrauben durch Aufschieben und Arretierung auf Grundplatten der Seitenführung.
Befestigung	Schraub- oder Klebemontage in der Glasleiste, in der Laibung oder auf dem Rahmen. Spannschuhbefestigung ohne Schrauben durch Aufschieben und Arretierung auf Grundplatten der Seitenführung.
Behänge	Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Doppelgewebe (Wabenstoffe) mit verschiedenen Eigenschaften, z. B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet, waschbar, dekorativ