

Easy Frame Plissee

Typ VS2ML, senkrecht, verspannt

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370 2-3) Plissees vom Fabrikat: erfal oder Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: _____

angebotener Typ: _____

Profile Plissee	Ober- und Unterprofil aus stranggepresstem Aluminium, Profil mit Fahne zur besseren Abdeckung eines Lichtpalts, Abmessung Breite 21 mm Höhe 36 mm, wahlweise in weiß matt pulverbeschichtet RAL 9016, grau RAL 9035, anthrazitgrau RAL 7016, schwarz RAL 9005, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich
Bedienung	verstellbares Ober- und Unterprofil mittels Griffmulde.
Endkappen/ Schnüre	farblich angepasst, aus hochfestem Kunststoff: Farben weiß, grau, anthrazit oder schwarz, Endkappen führen die Schnüre der Schiene, daher ist immer ein Gleichstand des Profile gewährleitet
Befestigung	stabiler Spannschuh aus hochfestem Kunststoff incl. Basisteil mit Verdreh sicherung, obere Spannschuhe mit zusätzlicher Magnetverrastung um einen sicheren Halt des Oberprofiles zu gewährleisten und ein Nachsacken zu verhindern.
Behänge	Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Doppelgewebe (Wabenstoffe) mit verschiedenen Eigenschaften, z. B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet, waschbar, dekorativ