

Easy Frame Plisse

Typ EF-VS2ML, senkrecht, verspannt, vormontiert in Easy Frame Rahmen

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370 2-3) Plissees vom Fabrikat: erfal oder Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: _____

angebotener Typ: _____

Profile	Profil aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung Höhe 39mm Tiefe 27mm, pulverbeschichtet wahlweise in weiß matt RAL 9016, cremeweiß RAL 9001 matt, eisenglimmeranthrazit ähnlich DB 703, schwarz RAL 9005 matt oder silber RAL 9006, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich. Magnetband 13mm (optional 19mm gegen Aufpreis) rückseitig in Aluprofil eingeklebt. Ecken auf Gehrung gesägt und mit Eckverbinder verpresst.
Befestigung Rahmen	Mittels Klebe-Stahlband auf Kunststoff- oder Aluminium Fenster durch einfaches Anklicken des Rahmens (Magnethaftung).
Profile Plisse	Ober- und Unterprofil aus stranggepresstem Aluminium, Profil mit Fahne zur besseren Abdeckung eines Lichtspalts, Abmessung Breite 21 mm Höhe 36 mm, wahlweise in weiß matt pulverbeschichtet RAL 9016, grau RAL 9035, anthrazitgrau RAL 7016, schwarz RAL 9005, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich
Bedienung	verstellbares Ober- und Unterprofil mittels Griffmulde.
Endkappen/ Schnüre	farblich angepasst, aus hochfestem Kunststoff: Farben weiß, grau, anthrazit oder schwarz, Endkappen führen die Schnüre der Schiene, daher ist immer ein Gleichstand des Profile gewährleistet
Befestigung	stabiler Spannschuh aus hochfestem Kunststoff incl. Basisteil mit Verdrehsicherung, vormontiert in Easy Frame Rahmen, obere Spannschuhe mit zusätzlicher Magnetverrastung um einen sicheren Halt des Oberprofiles zu gewährleisten und ein Nachsacken zu verhindern.
Behänge	Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Doppelgewebe (Wabenstoffe) mit verschiedenen Eigenschaften, z. B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet, waschbar, dekorativ