



## Typ VS 2 System21, senkrecht, verspannt

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370 2-3) Plissees vom Fabrikat: erfal oder Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

Profile	Ober- und Unterprofil aus stranggepresstem Aluminium, gerundetes Profil zur besseren optischen Anpassung an die aktuellen Fensterformen, Abmessung Breite: 22 mm Höhe 16,9 mm wahlweise in silber eloxiert E6/EV1, hell messing matt eloxiert E6/C32 oder pulverbeschichtet in weiß RAL 9016, schwarzbraun RAL 8022 oder anthrazit RAL 7016, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich
Bedienung	verstellbares Ober- und Unterprofil mittels je einem Bediengriff ergonomisch geformt, Empfehlung ab Breite 120 cm sind 2 Bediengriffe pro Profil, bei schlechter Erreichbarkeit kann ein Bedienstab (gegen Mehrpreis) eingesetzt werden
Endkappen	farblich angepasst, aus hochfestem Kunststoff, ein durchgehender Abschluss mit der Stoffkante reduziert den Lichtspalt bei Glasleistenmontage auf ein Minimum, Metallplättchen zur Schnurumlenkung verursachen wenig Reibung und verlängern die Haltbarkeit der Schnüre
Befestigung	stabiler, zweiteiliger Spannschuh aus hochfestem Kunststoff mit zwei Auflageflächen um eine Montage für jeden Fensterfalte (schräg, konkav oder konvex) zu ermöglichen, die Spannschuhe können bei Bedarf mit weiterem Befestigungszubehör kombiniert werden (z.B. Wandwinkel, Klemmträger, Klebehalter oder Glasleistenhalter), obere Spannschuhe mit zusätzlicher Magnetverrastung um einen sicheren Halt des Oberprofiles zu gewährleisten und ein Nachsacken zu verhindern
Behänge	Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Doppelgewebe (Wabenstoffe) mit verschiedenen Eigenschaften, z. B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet, waschbar, dekorativ