

# Easy Frame Plissee

## Typ VSC 2, senkrecht, verspannt

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370 2-3) Plissees vom Fabrikat: erfal oder Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

**Profile** Ober- und Unterprofil aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung Breite: 22,9mm Höhe 29,9mm wahlweise in weiß matt (RAL 9016), silbergrau (ähnlich RAL 9006) oder anthrazit (ähnlich RAL 7016)

**Bedienung** verstellbares Ober- und Unterprofil, Bedienung am Ober- und Unterprofil über integrierte Griffleiste

**Endkappen** Endkappen und Bedienelemente in weiß, hellgrau oder schwarz

**Befestigung** Befestigung mittels Aluminium - Klebeprofil auf der Glasscheibe oder auf dem Rahmen (kein Holzfenster) möglich. Obere Spannschuhe mit zusätzlicher Magnetverrastung um einen sicheren Halt des Oberprofiles zu gewährleisten und ein Nachsacken zu verhindern

**Behänge** Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Doppelgewebe (Wabenstoffe) mit verschiedenen Eigenschaften, z. B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet