

Smart  
Home  
Ready

by somfy.



Rolgordijnen 

Duo rolgordijnen 

Vouwgordijnen 

Plissés 

Honingraatplissés 

Horizontale jaloezieën 

## Elektrische accessoires

Somfy Accu-assortiment

2022 NL



## Vandaag de basis leggen voor het huis van morgen - met "Smart-Home-Ready" producten van Somfy



### **Intuïtief & Gebruiksvriendelijk**

Dankzij de radiografisch bedienbare accu-motor oplossingen is er geen bekabeling nodig en is de technologie kinderspel.



### **Intelligente producten**

De producten passen zich aan uw behoeften en uw budget aan.  
Ons doel: efficiënte en op maat gemaakte oplossingen.



### **U bepaalt de snelheid**

Met Smart-Home-Ready producten kunt u uw domotica uitbreiden, ook voor de langere termijn, wanneer u maar wilt.



### **Kwaliteit & Duurzaamheid**

Alle Smart-Home-Ready producten voldoen aan de nieuwste technische normen van Somfy.

# Toepassingsmogelijkheden

Somfy draadloze accu-motoren bieden onbeperkte mogelijkheden voor innovatie in het dagelijks leven en voor thuis. Deze moderne, draadloze technologie is de volgende generatie van ongecompliceerde oplossingen voor nog meer comfort.

- Accu-motoren openen een breed scala aan opties voor binnenzonwering
- Eenvoudige installatie:  
geen bedrading en dus geen extra elektrische werkzaamheden noodzakelijk
- Past onopvallend in de binnenzonwering
- Gegevensbescherming en privacy zijn gewaarborgd
- Dankzij de geruisloze motoren geniet u van uw rust en stilte.
- Een of twee keer per jaar opladen door hoogwaardige lithium-ionbatterijen

**Duurzaam**  
herlaadbare accu's



WireFree™

**Geruisloos**  
met laagste geluidsniveau



Somfy  
DESIGNED FOR  
SILENCE

\*Motor en accu

# Toepassingsmogelijkheden – netwerk

## Innovatieve voordelen van de intelligente accu-productreeks:

- Handige bediening via afstandsbediening, App of spraakassistent
- Smart Home compatibel
- Automatiseer dagelijkse commando's en creëer verschillende scenario's
- Bedien de binnenzonwering op afstand, zodat de woning bewoond lijkt, zelfs als er niemand aanwezig is
- Koppeling met andere Somfy producten of andere Smart-Home aanbieders



# Opties

**Compatibel met andere producten van Somfy en andere aanbieders van Smart-Home producten: maakt nog meer mogelijkheden mogelijk!**

-  Wandschakelaar: Smooove RTS
-  Afstandsbediening: Situo II RTS + Situo Bi-radio io/RTS
-  Besturing per App: TaHoma® Switch
-  Spraakaansturing: compatibel met Amazon Alexa, Google Home/Assistant en IFTTT

De TaHoma®-App maakt een ongecompliceerde bediening van Somfy-producten via smartphone of tablet overal mogelijk; thuis of vanaf een andere locatie.

Download



# Productvoordelen

---



Rolgordijnen



Plissés



Duo rolgordijnen



Honingraatplissés



Vouwgordijnen



Horizontale jaloezieën

- Ongecompliceerde installatie, geen bekabeling noodzakelijk
- Besturing via App, eenvoudig via smartphone/tablet
- Aanwezigheidssimulatie, tijdregeling en sensortechnologie
- Nieuwe norm voor het geluidsniveau
- LED-indicator voor lage spanning accu-batterijen
- Vloeiende beweging met regelbare snelheid en zachte start/stop
- Slaapstand voor een langere levensduur
- Kindveilig. Geen hangende trekkoorden, dus geen gevaar voor kinderen en huisdieren
- 5 jaar garantie op motor en accu-batterijen

# Sonesse<sup>®</sup>-serie – geruisloos Design

## Sonesse<sup>®</sup> 28 WF RTS Li-Ion




 Rolgordijnen


 Duo rolgordijnen

 Vouwgordijnen


 Geruisloos Design

 Motor met ingebouwde oplaadbare accu

Voeding door compacte en lichte lithium-ionbatterij

 Informatie-Feedback  
LED-acculaadindicator en Reset-knop aan motorkop

 Soft-Start en Soft-Stop  
rustig en behoudzaam

 Instelbare snelheid  
van 10 tot 28 rpm in stappen van 2 rpm

## Technische gegevens

Uitvoering	
Artikelnummer	6579663
Gebruiksspanning	12 V DC
Gebruikstemperatuur	0°C tot 60°C
Beschermklasse	IP30
Eindschakeling	Elektronisch
Lengte	546 mm
Draaimoment	1,1 Nm
Snelheid	10-28 rpm
Geluidsniveau	< 49 dBA
Frequentieprotocol	RTS
Radiofrequentie	433,42 MHz
Voeding	Geïntegreerde Lithium-Ionen-Accu
Accucapaciteit	2600 mAh
Laadaansluiting	V2
Oplaadtijd	4-5 uur
Cycli	Tot 500 bedienicycli (1 rit = 1 cyclus)

## Producttoepassing / maatvoering

### M-ROLGORDIJNEN, DUO ROLGORDIJNEN EN VOUWGORDIJNEN

Voor	Maatvoering	
M-rolgordijnen Basis	min. breedte	60,5 cm (100 cm)
M-rolgordijnen Montageprofiel	max. breedte	280 cm* buis 38 mm Ø
	max. hoogte	240 cm (300 cm)*
	max. stofgewicht	2,4 kg
M-rolgordijnen Cassette R76	min. breedte	60,5 cm
M-rolgordijnen Cassette E75	max. breedte	280 cm* buis 38 mm Ø
	max. hoogte	220 cm*
	max. stofgewicht	2,4 kg
Duo rolgordijnen Montageprofiel	min. breedte	60,5 cm
Duo rolgordijnen Cassette Plus	max. breedte	220 cm* buis 29 mm Ø
	max. hoogte	240 cm*
	max. stofgewicht	2,4 kg
Vouwgordijnen Makom Plus	min. breedte	60,5 cm
	max. breedte	200 cm* buis 29 mm Ø
	max. hoogte	250 cm*
	max. stofgewicht	2 kg

\*afhankelijk van stof en gewicht

# Tilt-Productreeks – Openen en sluiten

## Tilt & Lift 25 RTS Central



Geruisloos design



Stroomvoorziening

externe Lithium-Ionen-Accupakket of netvoeding



Soft-Start en Soft-Stop

rustig en behoedzaam



Instelbare snelheid

van 18 tot 30 rpm in stappen van 2 rpm

 Plissés

 Honingraatplissées

 Horizontale jaloezieën

## Technische gegevens

Uitvoering	
Artikelnummer	6579670
SET – Artikelnummer incl. extern accupakket	6580614
Gebruiksspanning	12 V DC
Gebruikstemperatuur	0°C tot 60°C
Beschermklasse	IP30
Eindschakeling	Elektronisch
Lengte	201 mm
Draaimoment	0,8 Nm
Snelheid	18-30 rpm
Geluidsniveau	~ 50 dBA
Frequentieprotocol	RTS
Radiofrequentie	433,42 MHz
Voeding	Externe Lithium-Ionen Accupakket of netvoeding
Laadaansluiting	V2

## Producttoepassing / Maatvoering

### M-(HONINGRAAT-)PLISSÉS

Voor	Maatvoering	
FE	min. breedte	60 cm (70 cm)
ESM1	max. breedte	230 cm*
	max. hoogte	180 cm (260 cm)*

### M-(HONINGRAAT-)PLISSÉS PLAFOND

Voor	Maatvoering	
PLE12-1	min. breedte	45 cm
PLE12-2	max. breedte	150 cm
EWM1	max. hoogte	400 cm*
EWM2		

\*afhankelijk van stofkwaliteit (honingraatplissés meer mogelijke beperkingen)





## HORIZONTALE JALOEZIEËN

Voor	Maatvoering		
Basic Line 16	min. breedte		65 cm
	max. breedte		270 cm
	max. hoogte		260 cm
	max. oppervlak		4 m <sup>2</sup>

Voor	Maatvoering		
Basic Line 25	min. breedte		65 cm
	max. breedte		330 cm
Mega View 25	max. hoogte		300 cm
	max. oppervlak		5 m <sup>2</sup>

# Accessoires

## Technische gegevens



### EXTERN LI-IONEN-ACCUPAKKET VOOR TILT & LIFT 25 RTS CENTRAL

Uitvoering	
Artikelnummer	6580577
Afmetingen (B x H x D)	250 x 25 x 25 mm
Capaciteit	2600 mAh
Laadaansluiting	V2
Oplaadtijd	ca. 4-5 uren
Cycli	Tot 500 bedrijfscycli (1 gang = 1 cyclus)
Bevestiging	Steunen voor vastklemmen of schroeven (30x30 mm)
Kleur	Wit



### LAADADAPTER LI-ION V2

Uitvoering	
Artikelnummer	6580553
Afmetingen (B x H x T)	70 x 100 x 60 mm
Kabellengte	400 cm
Laadaansluiting	V2
Kleur	Wit



### KABELVERLENGINGEN

Uitvoering	
Verlengkabel Li-Ion, 20 cm	
Artikelnummer	6580584
Verbindingskabel tussen motor en accu-pakket, 240 cm	
Artikelnummer	6584179
Kleur	Wit



### NETVOEDING VOOR CONTINUE AANSLUITING 12 V AC/DC VOOR TILT & LIFT 25 RTS CENTRAL

Uitvoering	
Artikelnummer	6580607
Afmetingen (B x H x D)	90 x 110 x 60 mm
Kabellengte	300 cm
Kleur	Wit

# Besturingen – Afstandsbedieningen

## Technische gegevens



SITUO 1 RTS PURE II (1-KANAALS)

Uitvoering	
Artikelnummer	6582731
Afmetingen (B x H x D)	42 x 138 x 19 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2430)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Bevestiging	Wandsteun
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz



SITUO 5 RTS PURE II (5-KANAALS)

Uitvoering	
Artikelnummer	6582748
Afmetingen (B x H x D)	42 x 138 x 19 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2430)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Bevestiging	Wandsteun
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz



SITUO 1 SOLIRIS RTS PURE II (1-KANAALS MET ZONNEAUTOMAAT)

Uitvoering	
Artikelnummer	6582700
Afmetingen (B x H x D)	42 x 138 x 19 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2430)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Bevestiging	Wandsteun
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz



SITUO 5 SOLIRIS RTS PURE II (5-KANAALS MET ZONNEAUTOMAAT)

Uitvoering	
Artikelnummer	6582717
Afmetingen (B x H x D)	42 x 138 x 19 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2430)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Bevestiging	Wandsteun
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz

# Besturingen – Afstandsbedieningen

## Technische gegevens



SITUO 1 VARIATION RTS PURE II (1-KANAALS MET TUIMELFUNCTIE)

Uitvoering	
Artikelnummer	6185116
Afmetingen (B x H x T)	44 x 138 x 22 mm
Bedrijfsspanning	3 V (type batterij CR2430)
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Bevestiging	Wandsteun
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz



SITUO 5 VARIATION RTS PURE II (5-KANAALS MET TUIMELFUNCTIE)

Uitvoering	
Artikelnummer	6185123
Afmetingen (B x H x D)	44 x 138 x 22 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2430)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Bevestiging	Wandsteun
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz



SITUO 1 VARIATION SOLIRIS RTS PURE II (1-KANAALS MET TUIMELFUNCTIE EN ZONNEAUTOMAAT)

Uitvoering	
Artikelnummer	6315353
Afmetingen (B x H x D)	44 x 138 x 22 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2430)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Bevestiging	Wandsteun
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Frequentiebereik RTS	433,42 MHz



SITUO 5 BI-RADIOGR. IO/RTS PURE (5-KANAALS AFSTANDBED. MET RTS- EN IO-PROTOCOL)

Uitvoering	
Artikelnummer	6583080
Afmetingen (B x H x D)	35 x 145 x 15 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2430)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Bevestiging	Wandsteun
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Radiofrequentie RTS en io	RTS 433,92 MHz / io 868 - 870 MHz



De afstandsbediening is niet geschikt voor het programmeren van de motoren, maar alleen voor aansturing, zodat meerdere systemen met elkaar gecombineerd kunnen worden.

# Besturingen

## Technische gegevens



### RADIOGRAFISCHE WANDZENDER SMOOVE ORIGIN RTS PURE INCL. SOMFY SMOOVE FRAME PURE

Leveringsomvang: radiografische wandzender incl. batterij, Somfy Smooove frame Pure en bevestigingsplaatje

Uitvoering	
Artikelnummer	6185086
Afmetingen (B x H x D)	50 x 50 x 10 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2032)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 60 °C
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz



### RADIOGRAFISCHE TEMPERatuur- EN LICHTSENSOR THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS MET ENERGIE SPAARFUNCTIE

Uitvoering	
Artikelnummer	6098829
Afmetingen (Ø x D)	55 x 30 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2430)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 60 °C
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Bevestiging	Zuignap
Beschermklasse	IP 31
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz



### HUISBESTURING PER INTERNET TAHOMA® SWITCH SMART-HOME-CENTRALE

Leveringsomvang: TaHoma® Switch io + RTS compatibel incl. laadadapter

Uitvoering TaHoma® Switch	
Artikelnummer	6502616
Afmetingen (B x H x D)	162 x 67 x 35 mm
Gebruiksspanning	5 V DC
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 20
Radiofrequentie io	868 - 870 MHz
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz
Radiofrequentie Zigbee 3.0	2,4 GHz
Radiofrequentie Wifi	2,4 GHz
Aansluitingen	1x Micro USB



## Productvoordelen – Smart Home TaHoma®

---

- Intelligent Smart Home Center: bedien uw huis automatisch via de App – vanaf elke locatie
- Met de Smart Home App kunt u, terwijl u onderweg bent, uw scenario's activeren, uw zonweringsproducten laten zakken, uw alarm inschakelen en nog veel meer
- Super smart: dagelijks, in het weekend of op vakantie kunnen bewakingstijden en -schema's van uw Smart Home besturing worden aangepast
- Bent u bevreesd? Met de Somfy Smart Home App kunt u altijd zien wat er thuis gebeurt en indien nodig het alarm activeren!
- Gemakkelijk uitbreidbaar: voeg nieuwe sensoren toe aan uw Smart Home systeem om uw veilige en geautomatiseerde woning te realiseren
- Altijd up-to-date: meldingen via e-mail en push-functie bij het activeren van scenario's en in geval van alarm



# Compatibel met Somfy Smart Home



## Ontdek de Smart Home wereld met de innovatieve en uitgebreide mogelijkheden.

Koppel eenvoudig rolluiken, markiezen, alarmsystemen, verlichting, muziek, verwarming en vele andere toepassingen in het netwerk voor een individuele Smart Home-ervaring.

Om dit mogelijk te maken, realiseren wij nieuwe standaarden op het gebied van Smart Home en compatibiliteit van de marktleider: ons systeem is opengesteld voor andere aanbieders.

### Spraakbesturing



**IFTTT**

### TaHoma® is compatibel met vele andere SMART HOME aanbieders

#### Verwarming:

**HITACHI**

*Danfoss*

#### Verlichting en verloopstekkers:



#### Muziek:

**SONOS**

#### Deuren en ramen:



**KFV**

Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE



## De woning altijd in beeld.

Waar u zich ook bevindt, met uw smartphone of tablet kan elk moment worden gecontroleerd of uw huis is beveiligd. Met één druk op de knop kan worden geupdated.





# Opmerkingen

## PRODUCTINFORMATIE



**Meer informatie is te vinden op de erfal website op:**  
[www.erfal.de/produkte/smarthome/somfy](http://www.erfal.de/produkte/smarthome/somfy)

Let bij aankoop van gemotoriseerde zonweringsproducten op het label "Smart Home Ready by Somfy". Bij dergelijke producten is het radiografische en veilige protocol voor afstandsbesturing reeds geïntegreerd. Vanaf aankoop kan worden genoten van de handige besturings- en automatiseringsopties van het Smart Home product en later kunnen meer netwerken, gemak en veiligheid worden benut.

## ALGEMENE INFORMATIE

- Somfy batterijaandrijvingen moeten tijdens het transport, de opslag en de installatie tegen stoten worden beschermd. Beschadigde onderdelen moeten worden vervangen.
- Gebruik alleen originele accessoires en gebruik deze producten alleen binnenshuis, op droge plaatsen.
- Laad de batterij voor gebruik volledig op, gedurende ca. 4-5 uur, aangezien deze bij levering slechts gedeeltelijk is opgeladen.
- De LED indicatie op de lader verandert van rood naar groen zodra het laadproces is voltooid.
- De programmeringen van de kanalen en eindposities worden permanent opgeslagen en blijven behouden, zelfs als de batterij volledig leeg is.
- Het radiobereik is tot 20 m door twee betonnen wanden en 200 m in de open ruimte.

## LEVER UW BIJDRAGE AAN MILIEUVRIENDELIJKE RECYCLING



Scheid na gebruik het systeem, de motor en de (oplaadbare) accu's en gooi de onderdelen apart weg. Op grond van de verplichtingen die voortvloeien uit de AEEA-richtlijn van de EU, neemt erfal als fabrikant of distributeur van elektrische en elektronische apparaten de besturingselementen, aandrijvingen, andere elektrische accessoires, gebruikte batterijen en accu's gratis terug. Neem contact op met uw verkoper voor de exacte procedure. Eindgebruikers zijn wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens op oude apparaten te verwijderen voordat deze worden verwijderd. De apparatuur moet altijd worden teruggestuurd in een ontladen toestand en worden beveiligd tegen kortsluiting.



Elektrische accessoires Somfy Accu-productassortiment - Rolgordijnen / Duo-rolgordijnen / Vouwgordijnen / Plissés / Honingraatplissés / Horizontale jaloezieën

Deze catalogus is auteursrechtelijk beschermd. Nadruk, vermenigvuldiging in welke vorm ook, ook gedeeltelijk, is alleen toegestaan met voorgaande toestemming van erfal GmbH & Co. KG. Druk- en zetfouten, vergissingen evenals omissies blijven voorbehouden.  
 Uitgave: Mei 2023

erfal GmbH & Co. KG  
[www.erfal.nl](http://www.erfal.nl)

NL

