



TrackTrim Einbauprofil für erfal Motorschienen Typ 9700

Zur Ausführung kommen TrackTrim Einbauprofile oder Einbauprofile mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

Profil: stranggepresstes Aluminiumprofil zur Deckenmontage, Abmessung 90 x 30 mm (Breite x Höhe), incl. zwei seitliche 25mm Montageflansche zum Anschluss an den Trockenbau. Standardfarbe weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), bei Längen über 6 Metern werden die Profile mittels 2 Splinte verbunden.

Endkappen: Endkappen (Motorseite/Umlenkung groß und Umlenkung klein) für erfal Motorschiene Typ 9700, Kunststoff, 90 x 125mm bzw. 90 x 47mm (Breite x Länge). Verbindung zum TrackTrim Einbauprofil mittels 4 Splinte.

Biegung: Rundbogen 22,5° / Radius 300mm, Kunststoff mit seitlichen Montageflanschen zum Anschluss an den Trockenbau. 4 steckbare Elemente ergeben eine Durchschleuderecke von 90°. Verbindung zum TrackTrim Einbauprofil mittels 4 Splinte.

Einsatz: Die Einbauprofil TrackTrim ist für den deckenbündigen Einbau von erfal Motorschienen 9500/9700 konzipiert.

Befestigung: Montage erfolgt durch Direktmontage an die Decke oder Montage durch den seitlichen Trockenbauflansch, freie Positionierung der Befestigungspunkte möglich. Die Motorschiene wird mittels Spezialträger in dem Laufkanal des TrackTrim Profils verschraubt.