

	Farb-Nr. Kleurnr. Colour no. No de couleur		Eigenschaften Eigenschappen Characteristics Caractéristiques																				Pflege Onderhoud Maintenance Soins	Produkt möglich Toepasbaar bij Product possible Produit possible																								
								lichttechn. Werte lichttechn. waarde light techn. values valeurs techn. de lumière						nach DIN EN 14501:2021																																		
																																																
Unix AD	927.01	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																		
	927.01L	PES	210	6-7			77	0	23		56	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,30							4450																		
	927.01S	PES	280	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																		
	927.02	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																		
	927.02L	PES	210	6-7			77	0	23		56	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,30							4450																		
	927.02S	PES	280	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																		
	927.03	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																		
	927.03L	PES	210	6-7			77	0	23		56	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,30							4450																		
	927.03S	PES	280	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																		
	927.04	PES	250	6-7			77	0	23		56	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,30							4450																		
	927.04L	PES	210	6-7			77	0	23		56	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,30							4450																		
	927.05	PES	250	6-7			77	0	23		56	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,30							4450																		
	927.08	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							4450																		
	927.08L	PES	210	6-7			77	0	23		56	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,30							4450																		
	927.11	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																		
	927.12	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																		
	927.12L	PES	210	6-7			77	0	23		56	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,30							4450																		
	927.12S	PES	280	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																		
	927.18	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							4450																		
	927.18S	PES	280	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																		

Daten vom
Gegevens van |
Data from |
Données de

05.12.2025

Zur Zeichenerklärung
[klicken](#) oder QR-Code
scannen.



[Klik hier](#) voor de legenda of scan de
QR-code.
[Click](#) for the legend or scan the QR-
code.
[Cliquez](#) pour la légende ou scannez
le code QR.

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Nano- und Dachfensterrollo sind auf Anfrage möglich. Fordern Sie gegebenenfalls weitere Informationen an. Änderungen vorbehalten. Werte für Visuellen Komfort nach DIN EN 14501:2021 dienen als alternative wärmetechnischen Werten – Stand: 04/2024 | De in de tabel aangegeven waarden zijn richtwaarden. Op aanvraag is meer informatie verkrijgbaar. (Dit geldt ook voor de toepasbaarheid bij S-Nano- en dakraam-rolgordijnen.) Wijzigingen voorbehouden. Waarden voor visueel comfort volgens DIN EN 14501:2021 dienen als alternatief voor thermische waarden - Stand: 04/2024 | The values given in the table are approximate values. Nano roller blinds and rooflights are possible on request. Request further information if required. Subject to modifications. Values for visual comfort according to DIN EN 14501:2021 serve as an alternative to thermal values - status: 04/2024 | Les valeurs indiquées au tableau sont des valeurs approximatives. Stores enrouleurs „Nano“ et lucarnes sont possible sur demande. Le cas é chéant, veuillez demander des informations supplémentaires. Sous ré serves de modifications. Les valeurs de confort visuel selon la norme DIN EN 14501:2021 servent d'alternatives aux valeurs thermiques - statut : 04/2024

	Farb-Nr. Kleurnr. Colour no. No de couleur		Eigenschaften Eigenschappen Characteristics Caractéristiques																				Pflege Onderhoud Maintenance Soins	Produkt möglich Toepasbaar bij Product possible Produit possible																						
								lichttechn. Werte lichttechn. waarde light techn. values valeurs techn. de lumière						nach DIN EN 14501:2021																																
																																														
Unix AD	927.19	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																
	927.19L	PES	210	6-7			77	0	23		56	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,30							4450																
	927.19S	PES	280	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																
	927.20	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																
	927.20L	PES	210	6-7			77	0	23		56	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,30							4450																
	927.20S	PES	280	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																
	927.21	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																
	927.21L	PES	210	6-7			77	0	23		56	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,30							4450																
	927.24	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							4000																
	927.30	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																
	927.56	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																
	927.70	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																
	927.70L	PES	210	6-7			77	0	23		56	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,30							4450																
	927.77	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							4450																
	927.77L	PES	210	6-7			77	0	23		56	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,30							4450																
	927.82	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																
	927.89	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																
	927.89L	PES	210	6-7			77	0	23		56	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,30							4450																
	927.97	PES	250	6-7			77	0	23		57	24	4	4	0	N / A	2	•			•	•	α=0,25							2200																

Daten vom
Gegevens van |
Data from |
Données de

05.12.2025

Zur Zeichenerklärung
[klicken](#) oder QR-Code
scannen.
















[Klik hier](#) voor de legenda of scan de
QR-code.
[Click](#) for the legend or scan the QR-
code.
[Cliquez](#) pour la légende ou scannez
le code QR.

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Nano- und Dachfensterrollo sind auf Anfrage möglich. Fordern Sie gegebenenfalls weitere Informationen an. Änderungen vorbehalten. Werte für Visuellen Komfort nach DIN EN 14501:2021 dienen als alternative wärmetechnischen Werten – Stand: 04/2024 | De in de tabel aangegeven waarden zijn richtwaarden. Op aanvraag is meer informatie verkrijgbaar. (Dit geldt ook voor de toepasbaarheid bij S-Nano- en dakraam-rolgordijnen.) Wijzigingen voorbehouden. Waarden voor visueel comfort volgens DIN EN 14501:2021 dienen als alternatief voor thermische waarden - Stand: 04/2024 | The values given in the table are approximate values. Nano roller blinds and rooflights are possible on request. Request further information if required. Subject to modifications. Values for visual comfort according to DIN EN 14501:2021 serve as an alternative to thermal values - status: 04/2024 | Les valeurs indiquées au tableau sont des valeurs approximatives. Stores enrouleurs „Nano“ et lucarnes sont possible sur demande. Le cas é chéant, veuillez demander des informations supplémentaires. Sous ré serves de modifications. Les valeurs de confort visuel selon la norme DIN EN 14501:2021 servent d'alternatives aux valeurs thermiques - statut : 04/2024

927.XX

Farbvarianten | Kleurvarianties | Colour variations | Variations des couleurs - 1/2



927.XX

Farbvarianten | Kleurvarianties | Colour variations | Variations des couleurs - 2/2

