

# Vorhangschienen

## Typ Schnurzugschiene Modell 5200

Zur Ausführung kommen Schnurzugschienen Modell 5200 vom Fabrikat: erfal oder Schnurzugschienen mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

**Schiene** stabiles stranggepresstes einläufiges Aluminiumrundrohrprofil mit separaten innenliegenden Schnurkanälen (Spezifikation Al Mg Si 0,5), geeignet für leichte bis mittelschwere Behänge im Wohn- und Objektbereich, Abmessungen 28 x 25 mm (Breite x Höhe), weiß pulverbeschichtet (RAL 9010) oder alu-eloxiert E6/EV1, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Mehrpreis möglich, Spurbreite 6 mm für leichte und stabile Gleiteigenschaften, Anlagenbreite bis max. 6 m, stabile Objekt-Rollen in Verbindung mit Metall-Doppelhaken ermöglichen leichtgängige Laufeigenschaften auch bei schweren Behängen

**Bedienung** hochfeste Polyesterschnur, Durchmesser 4 mm, inklusive Schnurgewicht zur Straffung, Bedien-seite wahlweise rechts oder links, Bedienlänge individuell wählbar, Überzugwagen zur Behäng-führung bzw. zur Überlappung bei zweiteiligen Behängen

**Befestigung** Deckenmontage mittels Deckenträgern, weitere Befestigungsvarianten (Abhänger, Minihänger oder Wandträger) möglich