

# Lamellenvorhänge

## Typ Monomatic, gerade, freihängend

Zur Ausführung kommen Monomatic-Lamellenvorhänge vom Fabrikat: erfal oder Lamellenvorhänge mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

- Führungsschiene** stranggepresstes Schienenprofil aus Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22) bis 7 m Länge, Abmessungen 40 x 25 x 1,5 mm, Führungsnut zur sicheren Führung der Laufwagen, Standardfarben: technisch eloxiert nach E6/EV 1, pulverbeschichtet weiß (RAL 9016), dunkelbraun (RAL 8077), schwarz (RAL 9005), weitere Farben nach gültiger RAL-Farbkarte möglich
- Laufwagen** verschleißfester Kunststoff (Polyacetal) – rollengelagert, mit integrierter Sicherheitskupplung, bis 9 kg belastbar, mit Ausleger/ Stabilisator in Führungsnut der Schiene laufend, alle beweglichen Teile auf Dauer selbstschmierend, Abstandshalter für gleichmäßigen Lamellenabstand aus V2A-Stahlband (Werkstoff 1.4310), Lamellenhaken und -halter aus glasklarem, bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat), auswechselbar ohne Demontage der Schiene, Endwagenstopper mit Auslöser zum Aushängen des Lamellenpaketes
- Bedienung** Wenden und Verfahren erfolgt durch Endloskette, Wenden in beide Richtungen um 180° möglich. Kunststoff-Bedienkette 4,5 x 6 mm in transparent, weiß, grau, schwarz oder dunkelbraun, gegen Mehrpreis Metallkette 3,2 x 6 mm in Nickel, inklusive Kettenverbinder und Kettenstopper zur exakten Endlagenpositionierung, Bedienseite wahlweise rechts oder links  
Optionales Kettenabreissystem zum Schutz vor Strangulation nach DIN 13120 mit einer max. Auslösekraft von 6 kg und einer Zugkraft von 9 kg zum Bedienen. Das ausgelöste System lässt sich problemlos wieder zusammenstecken.
- Befestigung** Deckenmontage durch verdeckte Clipbefestigung (der Montageclip ist von vorn nicht zu sehen) Befestigung der Führungsschiene mittels Wandhalter mit einer Ausladung von 60-108 mm/ 108-156 mm/ 156-204 mm in naturfarben eloxiert bzw. in pulverbeschichteter Ausführung nach gültiger RAL-Farbkarte, weitere Befestigungsarten z.B. Einbauprofil, Schnellmontageclip oder Abhänger sind möglich
- Lamellenbehang** Lamellen in 127 mm Breite (weitere Breiten gegen Aufpreis) mit speziellen Eigenschaften wie Eignung für Bildschirmarbeitsplätze, Schwerentflammbarkeit, Feuchtraumeignung, gem. gültigem erfal „Objecta“-Katalog. Behänge ein- oder zweiteilig, Lammellenpaket zur Fensterreinigung verschiebbar, nach Wahl mit linker, rechter, mittiger oder geteilter Lamellenpaketposition, eingeschweißte Lamellenhalter aus Polycarbonat, einsteckbare Beschwerungsplatten aus metallfreien, bruchfesten Vollkunststoff, feuchtraumgeeignet, bewirken die parallele und senkrechte Lamellenausrichtung. Lamellenverbindung durch Kunststoff-Verbindungskette mit eingearbeiteten Wendern, die sich jeweils bei Überlast von der Beschwerungsplatte lösen und einfach wieder einzuhängen sind.